



Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zawsze potwierdź dane u swojego
sprzedawcy.

KEM 325 YR M2

KEM wyłączniki w obudowach poliwęglanowych 10-630A

- IP66; Obudowy typu U2, U3, U4
- IP65; Obudowy typu MF11, MF03, Mf04
- Materiał samogasnący
- Szeroki zakres temperatur działania
- Możliwość blokady kłódkami
- Blokada otwarcia obudowy z mechanizmem wymuszającym otwarcie
- Doskonałe własności izolacyjne
- Dobra odporność na promieniowanie UV
- Dobra odporność na wiele związków chemicznych
- Testowane zgodnie z normą IEC 60947-3

**KEM 16-40A video instrukcja
montażu >>**

**KEM 63-80A video instrukcja
montażu >>**

Dane techniczne >>

Archived Isolators 10-40A



Szczegóły produktu

SKU	KEM 325 YR M2
AC-21 400/415 V (A)	40 A
AC-21 690 V (A)	40 A
AC-22 400/415 V (A)	25 A
AC-22 690 V (A)	25 A
AC-23 400/415 V (A/kW)	25 A / 11 kW
AC-23 690 V (A/kW)	25 A / 22 kW
EAN	6419410327753
Kolor	Yellow / Red
Liczba Pól	3
Obudowa	M2
Operation	Front-operated
Rozmiar przewodu (Cu) (mm²) / Rozmiar śruby	1.5-16
Stopień IP	66
Typ obudowy	Polycarbonate
Typ rozłącznika	Load Break Switch
Waga (kg)	0,4

Mittapiirustus

