



93.61




**Fassung mit Schraubklemmen**, Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35

NEW

**Merkmale:**

- Platzsparend, 6,2 mm breit
- Installationszeit sparend durch 16-polige Kammbrücken
- Integrierte Anzeige und EMV-Spulenbeschaltung
- Integrierter Halte- und Demontagehebel
- Für Schlitz- und Kreuzschlitz-Schraubendreher



93.62



Weitere technische Daten, siehe **Serie 39 - MasterINTERFACE** - Koppelrelais

**Fassungen mit Schraubklemmen für elektromechanische Relais - EMR, siehe auch Serie 39**

| Betriebs-<br>nennspannung<br>(Ansteuerung) | Relaistyp        | Fassungs-Varianten          |                            |                             |                              |                             |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                            |                  | MasterBASIC<br>(39.11.....) | MasterPLUS<br>(39.31.....) | MasterINPUT<br>(39.41.....) | MasterOUTPUT<br>(39.21.....) | MasterTIMER<br>(39.81.....) |
| 6 V AC/DC                                  | 34.51.7.005.xx10 | 93.61.7.024                 | 93.63.7.024                | 93.64.7.024                 | 93.62.7.024                  | —                           |
| 12 V AC/DC                                 | 34.51.7.012.xx10 | 93.61.7.024                 | 93.63.7.024                | 93.64.7.024                 | 93.62.7.024                  | 93.68.0.024                 |
| 24 V AC/DC                                 | 34.51.7.024.xx10 | 93.61.7.024                 | 93.63.7.024                | 93.64.7.024                 | 93.62.7.024                  | 93.68.0.024                 |
| 60 V AC/DC                                 | 34.51.7.060.xx10 | —                           | 93.63.7.060                | —                           | —                            | —                           |
| (110...125)V AC/DC*                        | 34.51.7.060.xx10 | —                           | 93.63.3.125                | —                           | —                            | —                           |
| (220...240)V AC*                           | 34.51.7.060.xx10 | —                           | 93.63.3.230                | —                           | —                            | —                           |
| (110...125)V AC/DC                         | 34.51.7.060.xx10 | 93.61.0.125                 | 93.63.0.125                | 93.64.0.125                 | 93.62.0.125                  | —                           |
| (220...240)V AC                            | 34.51.7.060.xx10 | 93.61.8.230                 | 93.63.8.230                | 93.64.8.230                 | 93.62.8.230                  | —                           |
| (110...125) V DC                           | 34.51.7.060.xx10 | —                           | 93.63.7.125                | —                           | —                            | —                           |
| 220 V DC                                   | 34.51.7.060.xx10 | —                           | 93.63.7.220                | —                           | —                            | —                           |

\* Fassungsyp 93.63.3.125 und 93.63.3.230 zur Reststromunterdrückung bei langen Steuerleitungen



93.63



93.64



**Fassungen mit Schraubklemmen für Halbleiterrelais - SSR, siehe auch Serie 39**

| Betriebs-<br>nennspannung<br>(Ansteuerung) | Relaistyp        | Fassungs-Varianten          |                            |                             |                              |                             |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                            |                  | MasterBASIC<br>(39.10.....) | MasterPLUS<br>(39.30.....) | MasterINPUT<br>(39.40.....) | MasterOUTPUT<br>(39.20.....) | MasterTIMER<br>(39.80.....) |
| 12 V AC/DC                                 | 34.81.7.012.xxxx | —                           | —                          | —                           | —                            | 93.68.0.024                 |
| 24 V AC/DC                                 | 34.81.7.024.xxxx | —                           | 93.63.0.024                | 93.64.0.024                 | —                            | 93.68.0.024                 |
| (110...125)V AC/DC*                        | 34.81.7.060.xxxx | —                           | 93.63.3.125                | —                           | —                            | —                           |
| (220...240)V AC*                           | 34.81.7.060.xxxx | —                           | 93.63.3.230                | —                           | —                            | —                           |
| (110...125)V AC/DC                         | 34.81.7.060.xxxx | 93.61.0.125                 | 93.63.0.125                | 93.64.0.125                 | 93.62.0.125                  | —                           |
| (220...240)V AC                            | 34.81.7.060.xxxx | 93.61.8.230                 | 93.63.8.230                | 93.64.8.230                 | 93.62.8.230                  | —                           |
| 6 V DC                                     | 34.81.7.005.xxxx | 93.61.7.024                 | 93.63.7.024                | 93.64.7.024                 | 93.62.7.024                  | —                           |
| 12 V DC                                    | 34.81.7.012.xxxx | 93.61.7.024                 | 93.63.7.024                | 93.64.7.024                 | 93.62.7.024                  | —                           |
| 24 V DC                                    | 34.81.7.024.xxxx | 93.61.7.024                 | 93.63.7.024                | 93.64.7.024                 | 93.62.7.024                  | —                           |
| 60 V DC                                    | 34.81.7.060.xxxx | —                           | 93.63.7.060                | —                           | —                            | —                           |
| (110...125) V DC                           | 34.81.7.060.xxxx | —                           | 93.63.7.125                | —                           | —                            | —                           |
| 220 V DC                                   | 34.81.7.060.xxxx | —                           | 93.63.7.220                | —                           | —                            | —                           |

\* Fassungsyp 93.63.3.125 und 93.63.3.230 zur Reststromunterdrückung bei langen Steuerleitungen



93.68



Zulassungen  
(Details auf Anfrage):



**Zubehör**

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kammbrücke                               | 093.16 (blau), 093.16.0 (schwarz), 093.16.1 (rot) |
| Isolierplatte (1,8 mm oder 6,2 mm breit) | 093.60                                            |
| Bezeichnungsschild-Matte, 72 Stück       | 060.72                                            |

**Allgemeine Angaben zu Fassungen mit Schraubklemmen**

|                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Strombahnbelastbarkeit                         | 6 A – 250 V                               |
| Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1,2/50 µs) | kV 6                                      |
| Schutzart                                      | IP20                                      |
| Umgebungstemperatur                            | °C –40...+70                              |
| Drehmoment                                     | Nm 0,5                                    |
| Abisolierlänge                                 | mm 10                                     |
| Max. Anschlussquerschnitt                      | eindrätig und mehrdrätig                  |
|                                                | mm <sup>2</sup> 1 x (0,2...2,5) / 2 x 1,5 |
|                                                | AWG 1 x (24...14) / 2 x 16                |