



wyłącznik nadmiarowo-prądowy 400 V 6 kA, 3-bieg., C, 13 A

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SENTRON	
oznaczenie produktu	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy	
Ogólne dane techniczne		
liczba biegunów	3	
wersja biegunów	3-bieg.	
<ul style="list-style-type: none"> • żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy 	10 000	
kategoria przepięciowa	III	
stopień zanieczyszczenia	2	
Napięcie		
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC	
rodzaj napięcia	zastosowanie tylko w obwodach z prądem przemiennym lub prądem stałym. użycie mieszane jest zabronione	
napięcie izolacji (U _i)	<ul style="list-style-type: none"> • przy pracy wielofazowej przy AC wartość znamionowa 	440 V
prąd roboczy	<ul style="list-style-type: none"> • przy 30 °C wartość znamionowa • 40 °C wartość znamionowa • przy 55 °C wartość znamionowa • przy AC wartość znamionowa 	13 A 12,37 A 11,36 A 13 A
Napięcie zasilania		
napięcie zasilające przy AC	400 V	
zakres wartości częstotliwości napięcia zasilania	50/60 Hz	
napięcie robocze	<ul style="list-style-type: none"> • przy pracy wielofazowej przy AC maksymalny • przy DC wartość znamionowa maksymalny • 	440 V 62,5 V napięcie robocze 62,5 V DC na biegun uwzględnia napięcie ładowania baterii o wartości szczytowej 72 V
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami	
Zdolność przełączania		
zdolność łączeniowa prądu	<ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z EN 60898 wartość znamionowa • zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa 	6 kA 6 kA
klasa ograniczenia energii	3	
Rozpraszanie		
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	1,9 W	
możliwość zainstalowania	Budownictwo mieszkaniowe / infrastruktura	

Szczegóły produktu

wyposażenie produktu ochrona przed dotykiem	Tak
część składowa produktu współłązący przewód neutralny	Nie
właściwość produktu	
• bezhalogenowy	Tak
• możliwość plombowania	Tak
• nie zawiera silikonu	Tak
rozszerzenie produktu możliwość instalacji wyposażenie dodatkowe	Tak

Połączenia

przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
• minimalny	0,75 mm ²
• maksymalny	25 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy	
• minimalny	0,75 mm ²
• maksymalny	25 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka z tulejką kablową	
• minimalny	0,75 mm ²
• maksymalny	25 mm ²
• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny	2,5 N·m
• moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	3 N·m

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	90 mm
szerokość	54 mm
głębokość	76 mm
głębokość montażowa	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	3
pozycja montażowa	Dowolny
masa netto	382 g

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	45 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	75 °C

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Approval

other

Environment



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)


Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)


<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SL6313-7>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)





Ostatnia zmiana:

3.09.2024 

