



wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH2, In: 400 A, gG, Un AC: 400 V, wskaźnik kombi, izolowane nakładki uchwytów

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wkładka topikowa NH
wykonanie produktu	z zestykami nożowymi
wykonanie wskaźnika zadziałania	Wielofunkcyjny element sygnalizacyjny
wykonanie styku łączeniowego	odporny na korozję, posrebrzany
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Wkładka topikowa NH
Ogólne dane techniczne	
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH2
rodzaj montażu	izolowane nakładki uchwytów
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
napięcie zasilające	400 V
• przy AC	
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
Zdolność przełączania	
zdolność wyłączania	120 kA
• przy AC zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa	
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	29 W
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	29 W
Konstrukcja mechaniczna	
szerokość obudowy	57,8 mm
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto	655 g
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	-5 °C
• minimalny	
• maksymalny	40 °C
Kategoria środowiskowa	Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej
kategoria otoczenia podczas przechowywania	wilgotność powietrza 90% przy 20°C
Environmental footprint	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	37,4 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	6 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	31,6 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-0,409 kg
Certyfikaty	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	FC



EG-Konf.

[Confirmation](#)


other

Environment

[Miscellaneous](#)
[Confirmation](#)
[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)
[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA6260-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NA6260-4>



Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6260-4

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>


-F



FU



