



Figure similar

NEOZED, podstawa bezpiecznikowa, D03, 1-bieg., 100 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, bez osłony zacisk wejściowy: śruba styku górnego zacisk wyjściowy: zacisk obejmowy mocowanie zatrzaskowe

Wersja	
Nazwa markowa produktu	NEOZED
oznaczenie produktu	Podstawa bezpiecznikowa
wykonanie produktu	Podstawa bezpiecznika montażowa NEOZED
wersja produktu	bez osłony
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	1
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	D03
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość znamionowa	400 V
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	2,5 W
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	100 A
Szczegóły produktu	
element składowy produktu osłona	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	86 mm
szerokość	44,9 mm
głębokość	44 mm
rodzaj montażu	Szyna DIN
masa netto	204 g
materiał wtyku bezpiecznikowego typu D	Porcelana
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SG1812>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SG1812>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG1812

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

24.09.2021 

