



Figure similar

stycznik instalacyjny z 4 zestykami zwiernymi zestyk do AC 230 V, 400 V 40 A  
 zasterowanie AC 24 V

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
wykonanie produktu	4 zestyki zwierne
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia	AC
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość znamionowa	
• minimalny	440 V
• maksymalny	440 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa mocy czynnej przy obciążeniu lampą żarową	4 000 W
Rozpraszenie	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	4 W
Prąd sterujący	
zasilające napięcie sterujące	
• wartość znamionowa	24 V
• wartość znamionowa maksymalny	24 V
Szczegóły produktu	
element składowy produktu suwak do ręcznej obsługi	Nie
liczba zestyków rozwiernych	0
liczba zestyków zwiernych	4
rozszerzenie produktu możliwość instalacji wyposażenie dodatkowe	Tak
Połączenia	
wskazówka dotycząca instalacji lub montażu	W celu zapewnienia odprowadzania ciepła należy przewidzieć podkładki dystansowe
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	54 mm
głębokość	71 mm
głębokość montażowa	0 mm
liczba jednostek podziału szerokości	3
masa netto	389 g
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem	212 kg

współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	1,36 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	211 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-0,106 kg

#### Zezwolenia Certyfikaty

##### General Product Approval



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

General Product Approval	Test Certificates	other	Environment		
--------------------------	-------------------	-------	-------------	--	--



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

##### Environment

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT5840-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT5840-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5840-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5840-2)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

3.11.2023

