



blok rozdzielczy 1-bieg., 250 A, 690 V wejście: 1x 35-120 mm² wyjście: 2x2,5-25+5x 2,5-16+4x 2,5-10 mm² do montażu na szynie montażowej

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Blok rozdzielczy
wykonanie złączki szeregowej złączka z wewnętrznym mostkiem	Tak
napięcie robocze wartość znamionowa	600 V
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	250 A
Wygląd	
kolor	Szary
Liczba	
liczba poziomów zacisków	1
liczba miejsc zaciskania na poziomym zacisku	7
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
• minimalny	2,5 mm ²
• maksymalny	120 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy	
• minimalny	2,5 mm ²
• maksymalny	120 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka	
• z tulejką kablową minimalny	2,5 mm ²
• z tulejką kablową maksymalny	95 mm ²
wersja przyłącza 1	Przyłącze śrubowe
wersja przyłącza 2	Przyłącze śrubowe
pozycja zacisku przyłączeniowego	boczna
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	44 mm
długość	96 mm
rodzaj montażu	szyna montażowa TH15/35
masa netto	427 g
materiał korpusu izolatora	Inne
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	70 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST2508>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST2508>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST2508

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

9.08.2024

