



łącznik pomocniczy, 1NO+1NC, 20-150ms wyprzedzający, dla mocowanie przednie czterootworowe, do mocowania do podłoża i obudowa z materiału izolacyjnego, do 16 - 125A, akcesoria do wyłącznika głównego i awaryjnego

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Łącznik pomocniczy, wyprzedzający
wykonanie produktu	wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2 wyłącznik serwisowy i naprawczy 3LD2 z blachą ekranującą EMC
prąd roboczy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przy AC-15 przy 110 V wartość znamionowa 6 A</li> <li>• przy AC-15 przy 230 V wartość znamionowa 3 A</li> <li>• przy AC-15 przy 500 V wartość znamionowa 1,5 A</li> <li>• przy DC-13 przy 24 V wartość znamionowa 1 A</li> </ul>
możliwość zastosowania	do 3LD2 16 A - 125 A mocowanie na podłożu, w obudowie, z kompatybilną elektromagnetycznie płytą ekranową i do 3LD5 UL 30 A - 60 A mocowanie na podłożu, do mocowania przedniego czterootworowego
specjalna właściwość produktu	zestyk zwierny: z opóźnieniem przy włączeniu, wyprzedzający (20 ... 150 ms) przy wyłączeniu przełącznika 3LD. zestyk rozwierny: wyprzedzający przy włączeniu, z opóźnieniem przy wyłączeniu przełącznika 3LD
<ul style="list-style-type: none"> <li>• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny 1,1 N·m</li> <li>• moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny 1,1 N·m</li> </ul>	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków pomocniczych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jednożyłowy 1x (0,75 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</li> <li>• typu linka z tulejką kablową 1x (0,75 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</li> <li>• wielożyłowy 1x (0,75 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</li> </ul>

### Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9280-5D>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9280-5D>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD9280-5D](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9280-5D)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

---

Ostatnia zmiana:

8.08.2024 

