



wyposażenie do wyłączników 3WL, łącznik sygnalizacyjny do 1. i 2. wyzwalacz pomocniczy

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Łącznik sygnalizacyjny	
wykonanie produktu	Akcesoria	
Ogólne dane techniczne		
stopień zanieczyszczenia	3	
Napięcie		
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV	
Napięcie zasilania		
napięcie robocze		
<ul style="list-style-type: none"> przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny przy DC wartość znamionowa maksymalny 	<p>250 V</p> <p>250 V</p>	
Zwarcie		
wersja wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG do zabezpieczenia przeciwzwarciovego maksymalna dopuszczalna	6 A Dz (szybki)	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3WL9111-0AH02-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3WL9111-0AH02-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL9111-0AH02-0AA0

CAx-Online-Generator

Ostatnia zmiana:

12.03.2024 

