



moduł przeciwzakłóceńowy EMC, warystor, do AC/DC 575 V, 50/60 Hz, do styczników 3RT201

|                                                                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                        | SIRIUS                        |
| kategoria produktu                                                            | Moduły przeciwzakłóceńowe EMC |
| oznaczenie produktu                                                           | Moduł przeciwzakłóceńowy EMC  |
| oznaczenie typu produktu                                                      | 3RT29                         |
| możliwość zastosowania                                                        | do styczników 3RT201          |
| Ogólne dane techniczne                                                        |                               |
| świadectwo kwalifikacyjne                                                     | CE / UL / CSA                 |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                         | 10/01/2009                    |
| SVHC substance name                                                           | Lead - 7439-92-1              |
| Waga                                                                          | 0,079 kg                      |
| rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego                             | AC                            |
| zasilające napięcie sterujące przy AC                                         |                               |
| • przy 50 Hz wartość znamionowa                                               | 575 V                         |
| • przy 60 Hz wartość znamionowa                                               | 575 V                         |
| Częstotliwość napięcia sterującego                                            |                               |
| • 1 wartość znamionowa                                                        | 50 Hz                         |
| • 2 wartość znamionowa                                                        | 60 Hz                         |
| Wykonanie tłumika przepięć                                                    | Warystor                      |
| Environmental footprint                                                       |                               |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                        | Tak                           |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 7,04 kg                       |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 0,089 kg                      |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 6,96 kg                       |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | -0,0061 kg                    |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                        |                               |
| General Product Approval                                                      | EMV                           |



[Confirmation](#)



|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Test Certificates                        | Marine / Shipping                                  |
| <a href="#">Special Test Certificate</a> | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> |
|                                          |                                                    |
|                                          |                                                    |


[Miscellaneous](#)
[Confirmation](#)
[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1PB2>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1PB2>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2916-1PB2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2916-1PB2&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1PB2&lang=en)



