

Wkrętak SIRIUS częściowo izolowany, szary tytanowy Wymiary 3,0 x 0,5 x 100
uruchamia zaciski sprężynowe



kategoria produktu	Pozostałe akcesoria		
oznaczenie produktu	wkrętak		
wykonanie produktu	do urządzeń SIRIUS z przyłączami sprężynowymi, 3,0 mm x 0,5 mm, długość ok. 200 mm, szary tytanowy/czarny, częściowo izolowany		
oznaczenie typu produktu	3RA29		
Ogólne dane techniczne			
kolor	szary tytanowy / czarny		
Dyrektywa RoHS (data)	07/15/2009		
Waga	0,05 kg		
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary			
długość	200 mm		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		Test Certificates	Marine / Shipping



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping			other	Railway
 BUREAU VERITAS	 DNV	 LRS	 RMRS	Confirmation Special Test Certificate

Environment
Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RA2908-1A>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2908-1A>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2908-1A>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2908-1A&lang=en

Ostatnia zmiana:

27.02.2025 