

Łącznik pomocniczy poprzeczny 1 zestaw przelączny, przyłącze śrubowe dla wyłącznika 3RV2



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Łącznik pomocniczy
oznaczenie produktu	Łącznik pomocniczy
wykonanie produktu	Poprzeczne styki pomocnicze
Ogólne dane techniczne	
świadcstwo kwalifikacyjne	CE / UL / CSA / CCC
wielkość wyłącznika	S00, S0, S2, S3
wykonanie wskaźnika LED	Nie
napięcie izolacji wartość znamionowa	300 V
stopień zanieczyszczenia	3
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV
stopień ochrony IP	
• strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
• od przodu	IP20
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	Q
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
Waga	0,016 kg
liczba zestawów rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
liczba zestawów zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
liczba zestawów przelącznych styków pomocniczych bezzwłoczny	1
prąd roboczy przy AC-15 przy 690 V wartość znamionowa	0,5 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12	
• przy 24 V	10 A
• przy 230 V	10 A
• przy 400 V	10 A
• przy 690 V	10 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12 maksymalny	10 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-15	
• przy 24 V	4 A
• przy 230 V	3 A
• przy 400 V	1,5 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-13	
• przy 24 V	1 A
• przy 110 V	0,22 A
• przy 220 V	0,1 A
• przy 250 V	0,1 A
Warunki środowiska	

temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-20 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-50 ... +80 °C
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] ogółem	4,44 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas produkcji	0,238 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas eksploatacji	4,2 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] po End of Life	0,0053 kg
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	Mocowanie wtykowe
wysokość	12 mm
szerokość	45 mm
głębokość	17 mm
Przylączy/ Zaciski	
wykonanie przylączy elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przylączy śrubowe
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych	
• jednożyłowy lub wielożyłowy	0,5 ... 2,5 mm ²
• typu linka z tulejką kablową	0,5 ... 2,5 mm ²
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
• dla styków pomocniczych	
— jednożyłowy	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
— typu linka z tulejką kablową	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• przy przewodach AWG dla styków pomocniczych	2x (20 ... 14)
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu dla styków pomocniczych	20 ... 14
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	
 Confirmation    KC	
General Product Approval	Test Certificates  Type Test Certificates/Test Report Special Test Certificate   
Marine / Shipping	other    Miscellaneous Confirmation 
Railway	Environment



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1D>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1D>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2901-1D>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-1D&lang=en



