



Łącznik sygnalizacyjny dla wyłącznika 3RV2 z przylączem sprężynowym

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Łącznik pomocniczy
oznaczenie produktu	Styk sygnalizacyjny
wykonanie produktu	Oddzielne sygnały wyzwolenia i zwarcia, każdy 1NO+1NC
Ogólne dane techniczne	
świadczenie kwalifikacyjne	CE / UL / CSA / CCC
wielkość wyłącznika	S00, S0, S2, S3
wykonanie wskaźnika LED	Nie
napięcie izolacji wartość znamionowa	690 V
stopień zanieczyszczenia	3
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
stopień ochrony IP	
• strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
• od przodu	IP20
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	Q
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
Waga	0,102 kg
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	1
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	1
liczba zestyków przełącznych styków pomocniczych bezzwłoczny	0
prąd roboczy przy AC-15 przy 690 V wartość znamionowa	1 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12	
• przy 24 V	10 A
• przy 230 V	10 A
• przy 400 V	10 A
• przy 690 V	10 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12 maksymalny	10 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-15	
• przy 24 V	6 A
• przy 230 V	4 A
• przy 400 V	3 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-13	
• przy 24 V	2 A
• przy 110 V	0,5 A
• przy 220 V	0,25 A
• przy 250 V	0,25 A
Warunki środowiska	

temperatura otoczenia		
• podczas pracy	-20 ... +60 °C	
• podczas magazynowania	-50 ... +80 °C	
Environmental footprint		
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	4,44 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,238 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	4,2 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	0,0053 kg	
Bezpieczeństwo elektryczne		
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20	
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
rodzaj montażu	Mocowanie wtykowe	
wysokość	90 mm	
szerokość	18 mm	
głębokość	68 mm	
Przylączy/ Zaciski		
wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przylączy sprężynowe	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych		
• jednożyłowy lub wielożyłowy	0,5 ... 2,5 mm²	
• typu linka z tulejką kablową	0,5 ... 2,5 mm²	
• typu linka bez tulejki kablowej	0,5 ... 1,5 mm²	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów		
• dla styków pomocniczych		
— jednożyłowy	2x (0,5 ... 1,5 mm²)	
— typu linka z tulejką kablową	2x (0,5 ... 1,5 mm²)	
• przy przewodach AWG dla styków pomocniczych	2x (20 ... 14)	
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu dla styków pomocniczych	20 ... 14	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval		
 CCC  EG-Konf.  Confirmation  UL KC		
General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping
	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report
		 ABS  BUREAU VERITAS  DNV
Marine / Shipping	other	
 LRS  PRS  RINA	Miscellaneous	Confirmation
		 VDE
Railway	Environment	



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2921-2M>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2921-2M>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2921-2M>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2921-2M&lang=en





Ostatnia zmiana:

10.01.2024 