



zestaw styków, 3-bieg., do styczników 3RT2046, składają się z 3 ruchomych i 6 styków stałych

kategoria produktu	Styki i próżniowe lampy łącznikowe		
oznaczenie produktu	Styki zapasowe 3RT2		
oznaczenie typu produktu	3RT29		
możliwość zastosowania	do 3RT2046		
Ogólne dane techniczne			
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2014		
Waga	0,24 kg		
Environmental footprint			
deklaracja środowiskowa produktu(EPD)	Tak		
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	7,04 kg		
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,089 kg		
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	6,96 kg		
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-0,0061 kg		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		EMV	Marine / Shipping



[Confirmation](#)



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2946-6A>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2946-6A>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2946-6A>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2946-6A&lang=en

