



człon sprzęgający DC 24 V, przyłącze śrubowe, do montażu z przodu na stykzniki 3RT20 i stykzniki pomocnicze 3RH2

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Człony sprzęgające
oznaczenie produktu	Człon sprzęgający
oznaczenie typu produktu	3RH29
Ogólne dane techniczne	
Wielkość stycznika	S00, S0, S2, S3
element składowy produktu okablowanie zabezpieczające	Tak
napięcie izolacji wartość znamionowa	300 V
stopień zanieczyszczenia	3
stopień ochrony IP od przodu	IP20
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Waga	89 g
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	DC
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC wartość znamionowa	24 V
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy DC	
• wartość początkowa	0,7
• wartość końcowa	1,25
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	1
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12	
• przy 24 V	6 A
• przy 230 V	6 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-15	
• przy 24 V	3 A
• przy 230 V	3 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-13	
• przy 24 V	1 A
• przy 110 V	0,2 A
• przy 220 V	0,1 A
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	montaż bezpośredni
wysokość	35 mm

szerokość	45 mm
głębokość	50 mm
Przylączy/ Zaciski	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych	
• jednożyłowy lub wielożyłowy	0,5 ... 2,5 mm ²
• typu linka z tulejką kablową	0,5 ... 1,5 mm ²
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
• dla styków pomocniczych	
— jednożyłowy	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
— typu linka z tulejką kablową	2x (0,5 ... 1,5 mm ²)

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval	EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	-----	-------------------	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

other	Railway	Environment
-------	---------	-------------

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RH2914-1GP11>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RH2914-1GP11>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RH2914-1GP11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH2914-1GP11&lang=en



