

gniazdo 24 V - 7/8" kątowe, 5-biegunowe maksymalnie 1,5 mm² z zaciskami śrubowymi średnica kabla 6...8,7 mm prąd roboczy maksymalnie 9 A IP67 w stanie podłączonym i skręconym



Ogólne dane techniczne		
obciążalność prądowa na pin maksymalny	A	9
napięcie robocze maksymalny	V	250
Rezystancja przepływu maksymalny	Ω·m	3
Dane mechaniczne		
rodzaj przyłącza		Złącza śrubowe
Rodzaj przyłącza		Gniazdko
Rodzaj wyjścia kablowego		Kątowy
liczba biegunów		5
przekrój możliwego do podłączenia przewodu przy przewodzie elastycznym maksymalny	mm ²	1,5
średnica otworu montażowego	mm	6 ... 8,7
materiał		• zestyku • pokrycia styku • wkładki łącznika wtykowego • obudowy
głębokość	mm	20
wysokość	mm	54
szerokość	mm	43
Rodzaj uchwytu kablowego odciążającego		Śruba dociskowa, pierścień zaciskowy
Żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych)		100
Rodzaj blokowania wtyczki		Gwint 7/8
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		• podczas magazynowania • podczas pracy
	°C	-25 ... +85
	°C	-25 ... +85
Stopień ochrony IP		IP67
Odporność chemiczna		• na olej mineralny • na wodę • na tłuszcz
		Warunkowo, konieczne sprawdzenie zgodnie z aplikacją Warunkowo, konieczne sprawdzenie zgodnie z aplikacją Warunkowo, konieczne sprawdzenie zgodnie z aplikacją
Aprobaty/ Certyfikaty		
świadczenie kwalifikacyjne		• CSA-approval • dopuszczenie RoHS • dopuszczenie UL • CCC • dopuszczenie IEC • cUL approval
		Nie Tak Nie Nie Nie Nie

Więcej informacji**Informacje dotyczące opakowania**[Informacje dotyczące opakowania](#)**Information- and Downloadcenter**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (System zamawiania online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1902-3DA00>**CAX-Online-Generator**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1902-3DA00>**Service&Support**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1902-3DA00>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1902-3DA00&lang=en**Ostatnia zmiana:**11.03.2024 