



Obudowa dla przyrządy sterujące, 22 mm, okrągły, Materiał obudowy: metal, Górna część obudowy żółta, 1 punkt sterujący z metalu, A=przycisk grzybkowy zatrzymania awaryjnego czerwony, 40 mm, odryglowanie poprzez obrót, punkt sterujący na środku, 1NC, przyłącze śrubowe, mocowanie do podłoża, u góry i na dole po 1xM20

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                            | SIRIUS ACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| oznaczenie produktu                               | Obudowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| oznaczenie typu produktu                          | 3SU1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wypożenie urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych | A = przycisk grzybkowy ZATRZYMANIE AWARYJNE, 40 mm, z wymuszonym zatrzaśnięciem zg. z ISO 13850 i odblokowaniem przez obrót                                                                                                                                                                                                                                                                |
| numer artykułu producenta                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>dostarczonego bloku styków</li> <li>dostarczonego bloku styków w punkcie sterowniczym A 1</li> <li>dostarczonego uchwyty</li> <li>dostarczonego uchwyty w punkcie sterowniczym A</li> <li>dostarczonego elementu wykonawczego</li> <li>dostarczonego elementu wykonawczego w punkcie sterowniczym A</li> <li>dostarczonej pustej obudowy</li> </ul> |
| A1 = 3SU1400-2AA10-1CA0                           | <a href="#">3SU1400-2AA10-1CA0</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A = 3SU1550-0AA10-0AA0                            | <a href="#">3SU1550-0AA10-0AA0</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A = 3SU1050-1HB20-0AA0                            | <a href="#">3SU1050-1HB20-0AA0</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | <a href="#">3SU1851-0AA00-0AA2</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Obudowa</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie obudowy                                 | Punkt sterowniczy pośrodku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kształt przedniej części obudowy                  | Kwadratowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| materiał obudowy                                  | Metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Liczba punktów sterowniczych                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| element składowy produktu                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>urządzenie ZATRZYMANIE AWARYJNE</li> <li>kołnier ochronny</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| kolor górnej części obudowy                       | Żółty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| stan przy dostawie                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>jako zestaw</li> <li>wstępne okablowanie na listwie zaciskowej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rodzaj montażu obudowy                            | Pionowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Element uruchamiający</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                 | Przycisk grzybkowy wyłącznika awaryjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| możliwość zastosowania wyłącznika awaryjny        | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wyposażenie produktu odciecie obwodu              | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| kolor napędu                                      | czerwony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| materiał napędu                                   | Tworzywo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kształt napędu                                    | Okrągły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Liczba bloków styków                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rodzaj urządzenia otwierającego                   | A = odryglowanie obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pierścień frontowy</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| element składowy produktu pierścień metalowy      | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie pierścienia                             | standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Uchwyt</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>materiał uchwytu</b>                                                                                                  | Tworzywo                                                                                                                                                                                |
| <b>Wyświetlacz</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Liczba bloków LED</b>                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |
| <b>funkcja produktu</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| • wymuszone otwarcie                                                                                                     | Tak                                                                                                                                                                                     |
| • funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE                                                                                           | Tak                                                                                                                                                                                     |
| • funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE                                                                                           | Tak                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stopień ochrony IP</b>                                                                                                | IP66, IP67, IP69(IP69K)                                                                                                                                                                 |
| <b>Stopień ochrony NEMA</b>                                                                                              | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13                                                                                                                                                              |
| <b>odporność na wstrząsy</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                                                                                               | Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms                                                                                                                                                        |
| <b>wytrzymałość zmęczeniowa</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                                | 10 ... 500 Hz: 5g                                                                                                                                                                       |
| <b>oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009</b>                                                           | S                                                                                                                                                                                       |
| <b>prąd ciągły charakterystyki C wyłącznika silnikowego</b>                                                              | 10 A; Dla prądu zwarciovego poniżej 400 A                                                                                                                                               |
| <b>prąd ciągły szybkiego bezpiecznika DIAZED</b>                                                                         | 10 A                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prąd ciągły wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG</b>                                                                     | 10 A                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dyrektywa RoHS (data)</b>                                                                                             | 10/01/2014                                                                                                                                                                              |
| <b>SVHC substance name</b>                                                                                               | Lead - 7439-92-1                                                                                                                                                                        |
| <b>Waga</b>                                                                                                              | 595 g                                                                                                                                                                                   |
| <b>napięcie robocze</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| • przy AC                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
| — przy 50 Hz wartość znamionowa                                                                                          | 5 ... 500 V                                                                                                                                                                             |
| — przy 60 hz wartość znamionowa                                                                                          | 5 ... 500 V                                                                                                                                                                             |
| • przy DC wartość znamionowa                                                                                             | 5 ... 500 V                                                                                                                                                                             |
| <b>Komunikacja/ Protokół</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
| wykonanie złącza do komunikacji                                                                                          | Brak                                                                                                                                                                                    |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wykonanie styku styków pomocniczych</b>                                                                               | Stop srebra                                                                                                                                                                             |
| <b>liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych</b>                                                               | 1                                                                                                                                                                                       |
| <b>liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych</b>                                                                 | 0                                                                                                                                                                                       |
| <b>Przylączy/ Zaciski</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
| wykonanie przylączy elektrycznego modułów i akcesoriów                                                                   | Przylączy śrubowe                                                                                                                                                                       |
| <b>wykonanie przylączy elektrycznego na obudowie</b>                                                                     | Prowadzenie przewodów góra i dół, z każdej 1 x M20                                                                                                                                      |
| <b>moment dokręcenia śrub w uchwycie</b>                                                                                 | 1 ... 1,2 N·m                                                                                                                                                                           |
| <b>Moment dociągający śrub montażowych w pokrywie obudowy</b>                                                            | 1,5 ... 1,7 N·m                                                                                                                                                                         |
| moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny ...<br>moment dokręcania w przypadku przylączy śrubowego<br>maksymalny | 0,8 ... 0,9 N·m                                                                                                                                                                         |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
| <b>temperatura otoczenia</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
| • podczas pracy                                                                                                          | -25 ... +70 °C                                                                                                                                                                          |
| • podczas magazynowania                                                                                                  | -40 ... +80 °C                                                                                                                                                                          |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721                                                                     | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona w przypadku wszystkich urządzeń za tablicą przednią) |
| <b>Environmental footprint</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                                                                   | Tak                                                                                                                                                                                     |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem                                                                       | 0,593 kg                                                                                                                                                                                |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji                                                            | 0,625 kg                                                                                                                                                                                |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji                                                         | 0,235 kg                                                                                                                                                                                |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life                                                               | -0,267 kg                                                                                                                                                                               |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
| rodzaj montażu modułów i akcesoriów                                                                                      | Mocowanie do podłoża                                                                                                                                                                    |
| <b>wysokość</b>                                                                                                          | 89,4 mm                                                                                                                                                                                 |
| <b>szerokość</b>                                                                                                         | 85 mm                                                                                                                                                                                   |
| <b>głębokość</b>                                                                                                         | 109 mm                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kształt otworu instalacyjnego</b>                                                                                     | Okrągły                                                                                                                                                                                 |
| <b>Akcesoria</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Liczba etykiet                | 0 |
| Liczba tabliczek wkładanych   | 0 |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b> |   |
| General Product Approval      |   |



[Confirmation](#)



|                          |                   |       |             |
|--------------------------|-------------------|-------|-------------|
| General Product Approval | Test Certificates | other | Environment |
|--------------------------|-------------------|-------|-------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)



Siemens  
EcoTech



#### Environment

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1851-0NA00-2AA2>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1851-0NA00-2AA2>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1851-0NA00-2AA2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1851-0NA00-2AA2&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1851-0NA00-2AA2&lang=en)



