


cewka magnetyczna, AC 230 V, 50 Hz, do styczników 3RT2.4.-A



Nazwa markowa produktu	SIRIUS	
kategoria produktu	Cewki magnetyczne	
oznaczenie produktu	Cewka	
oznaczenie typu produktu	3RT29	
<b>Ogólne dane techniczne</b>		
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2014	
Waga	0,16 kg	
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC	
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC		
• przy 50 Hz wartość znamionowa	230 V	
Częstotliwość napięcia sterującego		
• 1 wartość znamionowa	50 Hz	
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy AC		
• przy 50 Hz	0,8 ... 1,1	
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC		
• przy 50 Hz	296 VA	
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki		
• przy 50 Hz	0,61	
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC		
• przy 50 Hz	19 VA	
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki		
• przy 50 Hz	0,38	
<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>		
General Product Approval	EMV	Marine / Shipping



EG-Konf.

[Confirmation](#)



RCM



DNV

Marine / Shipping

other

Environment



RMRS

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2944-5AP01>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2944-5AP01>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2944-5AP01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2944-5AP01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2944-5AP01&lang=en)

---

Ostatnia zmiana:

22.02.2025 