

Oddzielny wyzwalacz, Uniwersalny wyzwalacz promieniowy dla łącznik pozycyjny z zapadką 3SE5312/3SE5322 i AS-i 3SF13 i i wyłącznik pozycyjny z oddzielnym wyzwalaczem 3SE51/3SE52 i AS-i 3SF11/3SF12 dopasowany do wymagań klienta (położenie śruby i wyzwalacza obrócone pod kątem 180°)

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Element wykonawczy
oznaczenie typu produktu	3SE5
Ogólne dane techniczne	
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
Waga	0,078 kg
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

other	Environment
Confirmation	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AV05-1AN3>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AV05-1AN3>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AV05-1AN3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AV05-1AN3&lang=en

Ostatnia zmiana:

4.05.2021