

Ośłona, akcesorium do łącznik pozycyjny z zapadką 3SE53 i 3SF13 (z ASI) oraz łącznik drogowy z oddzielnym wyzwalaczem 3SE51/3SF11 do ochrony przed zanieczyszczeniami wprowadzeń wyzwalacza czarny



|                                                         |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oznaczenie produktu                                     | Ośłona przeciwpyłowa do wyłączników z oddzielnym elementem wykonawczym / trzpieniem 3SE51/3 i 3SF11/3 |
| oznaczenie typu produktu                                | 3SE5                                                                                                  |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                           |                                                                                                       |
| odporność na wstrząsy                                   |                                                                                                       |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                              | 30 g / 11 ms                                                                                          |
| wytrzymałość zmęczeniowa                                |                                                                                                       |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                               | 0,35 mm / 5g                                                                                          |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | T                                                                                                     |
| Dyrektywa RoHS (data)                                   | 07/01/2006                                                                                            |
| Waga                                                    | 0,005 kg                                                                                              |
| <b>Warunki środowiska</b>                               |                                                                                                       |
| temperatura otoczenia                                   |                                                                                                       |
| • podczas pracy                                         | -25 ... +85 °C                                                                                        |
| • podczas magazynowania                                 | -40 ... +90 °C                                                                                        |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                           |                                                                                                       |
| General Product Approval                                | Functional Safety                                                                                     |



[Confirmation](#)



| Test Certificates                                  | other                        | Environment                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AV08-1AA2>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AV08-1AA2>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AV08-1AA2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AV08-1AA2&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AV08-1AA2&lang=en)

---

Ostatnia zmiana:

22.02.2025 