



Figure similar

wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH2, In: 80 A, gG, Un AC: 400 V, wskaźnik kombi, izolowane nakładki uchwytów

| Wersja                                                                                              |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SETRON                                       |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Wkładka topikowa NH                          |
| wykonanie produktu                                                                                  | z zestykami nożowymi                         |
| wykonanie wskaźnika zadziałania                                                                     | Wielofunkcyjny element sygnalizacyjny        |
| wykonanie styku łączeniowego                                                                        | odporny na korozję, posrebrzany              |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej                                                                   | Wkładka topikowa NH                          |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                                              |
| rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1                                                       | NH2                                          |
| rodzaj montażu                                                                                      | izolowane nakładki uchwytów                  |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                  | AC                                           |
| napięcie zasilające                                                                                 |                                              |
| • przy AC                                                                                           | 400 V                                        |
| Klasa ochrony                                                                                       |                                              |
| Stopień ochrony IP                                                                                  | IP20, z podłączonymi przewodami              |
| Zdolność przełączania                                                                               |                                              |
| zdolność wyłączania                                                                                 |                                              |
| • przy AC zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa                                                    | 120 kA                                       |
| Rozpraszanie                                                                                        |                                              |
| Strata mocy [W]                                                                                     | 7,16 W                                       |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 7,16 W                                       |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                             |                                              |
| szerokość obudowy                                                                                   | 47,2 mm                                      |
| pozycja montażowa                                                                                   | dowolnie, najlepiej pionowo                  |
| masa netto                                                                                          | 464 g                                        |
| Warunki środowiskowe                                                                                |                                              |
| temperatura otoczenia podczas pracy                                                                 |                                              |
| • minimalny                                                                                         | -5 °C                                        |
| • maksymalny                                                                                        | 40 °C                                        |
| Kategoria środowiskowa                                                                              | Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej |
| kategoria otoczenia podczas przechowywania                                                          | wilgotność powietrza 90% przy 20°C           |
| Environmental footprint                                                                             |                                              |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem                                                  | 26 kg                                        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji                                       | 4,1 kg                                       |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji                                    | 22 kg                                        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life                                          | -0,261 kg                                    |
| Certyfikaty                                                                                         |                                              |

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | FC                |
| Zezwolenia Certyfikaty                                  |                   |
| General Product Approval                                | Marine / Shipping |

[Confirmation](#)



|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Environmental Con-  
firmations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA6224-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NA6224-4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA6224-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6224-4)

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



**-F**



**FU**

