



wyłącznik nadmiarowo-prądowy 400 V 6 kA, 2-bieg., C, 1 A

| Wersja                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                             | SENTRON                                                                                               |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy                                                                          |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
| liczba biegunów                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                     |
| wersja biegunów                                                                                                                                                                                    | 2-bieg.                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy</li> </ul>                                                                                       | 10 000                                                                                                |
| kategoria przepięciowa                                                                                                                                                                             | III                                                                                                   |
| stopień zanieczyszczenia                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                     |
| Napięcie                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                                                                                                                 | AC                                                                                                    |
| rodzaj napięcia                                                                                                                                                                                    | zastosowanie tylko w obwodach z prądem przemiennym lub prądem stałym. użycie mieszane jest zabronione |
| napięcie izolacji (Ui)                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy pracy wielofazowej przy AC wartość znamionowa</li> </ul>                                                                                             | 440 V                                                                                                 |
| prąd roboczy                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 30 °C wartość znamionowa</li> <li>• 40°C wartość znamionowa</li> <li>• przy 55°C wartość znamionowa</li> <li>• przy AC wartość znamionowa</li> </ul> | 1 A<br>0,95 A<br>0,87 A<br>1 A                                                                        |
| Napięcie zasilania                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
| napięcie zasilające przy AC                                                                                                                                                                        | 400 V                                                                                                 |
| zakres wartości częstotliwości napięcia zasilania                                                                                                                                                  | 50/60 Hz                                                                                              |
| napięcie robocze                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy pracy wielofazowej przy AC maksymalny</li> </ul>                                                                                                     | 440 V                                                                                                 |
| Klasa ochrony                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |
| Stopień ochrony IP                                                                                                                                                                                 | IP20, z podłączonymi przewodami                                                                       |
| Zdolność przełączania                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
| zdolność łączeniowa prądu                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zgodnie z EN 60898 wartość znamionowa</li> <li>• zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa</li> </ul>                                                      | 6 kA<br>6 kA                                                                                          |
| klasa ograniczenia energii                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                     |
| Rozpraszanie                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun                                                                                                | 1,2 W                                                                                                 |
| możliwość zainstalowania                                                                                                                                                                           | Budownictwo mieszkaniowe / infrastruktura                                                             |
| Szczegóły produktu                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
| wyposażenie produktu ochrona przed dotykiem                                                                                                                                                        | Tak                                                                                                   |
| część składowa produktu współłączący przewód neutralny                                                                                                                                             | Nie                                                                                                   |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>właściwość produktu</b>                                       |     |
| • bezhalogenowy                                                  | Tak |
| • możliwość plombowania                                          | Tak |
| • nie zawiera silikonu                                           | Tak |
| rozszerzenie produktu możliwość instalacji wyposażenie dodatkowe | Tak |

#### Połączenia

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy</b>                  |                      |
| • minimalny                                                                    | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| • maksymalny                                                                   | 25 mm <sup>2</sup>   |
| <b>przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy</b>                  |                      |
| • minimalny                                                                    | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| • maksymalny                                                                   | 25 mm <sup>2</sup>   |
| <b>przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka z tulejką kablową</b> |                      |
| • minimalny                                                                    | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| • maksymalny                                                                   | 25 mm <sup>2</sup>   |
| • moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny                            | 2,5 N·m              |
| • moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny                 | 3 N·m                |

#### Konstrukcja mechaniczna

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| <b>wysokość</b>                             | 90 mm   |
| <b>szerokość</b>                            | 36 mm   |
| <b>głębokość</b>                            | 76 mm   |
| <b>głębokość montażowa</b>                  | 70 mm   |
| <b>liczba jednostek podziału szerokości</b> | 2       |
| <b>pozycja montażowa</b>                    | Dowolny |
| <b>masa netto</b>                           | 303 g   |

#### Warunki środowiskowe

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| <b>temperatura otoczenia podczas pracy</b>         |        |
| • minimalny                                        | -25 °C |
| • maksymalny                                       | 45 °C  |
| <b>temperatura otoczenia podczas magazynowania</b> |        |
| • minimalny                                        | -40 °C |
| • maksymalny                                       | 75 °C  |

#### Zezwolenia Certyfikaty

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

|                          |       |             |
|--------------------------|-------|-------------|
| General Product Approval | other | Environment |
|--------------------------|-------|-------------|



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SL6201-7>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SL6201-7>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SL6201-7](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL6201-7)

CAX-Online-Generator





