



wyłącznik ochronny różnicowy, 2-bieg., typ F, krótkozwłoczny, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 230 V

| Wersja | |
|---|--|
| Nazwa markowa produktu | SENTRON |
| oznaczenie produktu | Wyłącznik różnicowo-prądowy |
| wykonanie produktu | Krótkozwłoczny |
| oznaczenie typu produktu | 5SV3 |
| Ogólne dane techniczne | |
| liczba biegunów | 2 |
| wielkość urządzeń do wmontowania w instalacji zgodnie z DIN 43880 | 1 |
| żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy | 10 000 |
| prąd zwarciovy zabezpieczenia wstępnego maksymalny dopuszczalny | 80 A |
| obciążalność cieplna w przypadku zwarcia | 10 kA |
| funkcja łączeniowa krótkozwłoczny | Tak |
| kategoria przepięciowa | III |
| poziom izolacji (Ui) wartość znamionowa | 2 000 V |
| prąd różnicowy wyzwalaenia wartość znamionowa | 30 mA |
| prąd ograniczony dopuszczalny | 7 100 A |
| wartość I _{2t} dopuszczalna | 110 000 A ² ·s |
| Napięcie zasilania | |
| napięcie zasilające dla urządzenia testowego minimalny | 195 V |
| zakres wartości częstotliwości napięcia zasilania | 50 Hz |
| zakres wartości częstotliwości roboczej | 50/60 Hz |
| zakres wartości napięcia zasilania przy AC | 230 V |
| Klasa ochrony | |
| Stopień ochrony IP | IP20, w przypadku montażu w rozdzielnicy z podłączonymi przewodami |
| Zdolność przełączania | |
| <ul style="list-style-type: none"> • zdolność załączania prąd według IEC 61008-1 wartość znamionowa | 0,8 kA |
| odstęp kratki | 60 mm |
| Rozpraszanie | |
| Strata mocy [W] | |
| <ul style="list-style-type: none"> • w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 5,3 W |
| <ul style="list-style-type: none"> • maksymalna | 10,6 W |
| Szczegóły produktu | |
| właściwość produktu nie zawiera silikonu | Tak |
| rozszerzenie produktu możliwość instalacji wyposażenie dodatkowe | Tak |
| Połączenia | |

| | |
|---|--|
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimalny • maksymalny | 0,75 mm ² 35 mm ² |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimalny • maksymalny | 0,75 mm ² 35 mm ² |
| <ul style="list-style-type: none"> • moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny • moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny | 2,5 N·m 3 N·m |
| pozycja kabla przyłączeniowego zasilania | Górny lub dolny |

Konstrukcja mechaniczna

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| wysokość | 90 mm |
| szerokość | 36 mm |
| głębokość | 70 mm |
| głębokość montażowa | 70 mm |
| liczba jednostek podziału szerokości | 2 |
| rodzaj montażu | Szyna DIN (REG) |
| pozycja montażowa | Dowolny |
| masa netto | 214 g |

Warunki środowiskowe

| | |
|---|-----------------|
| temperatura otoczenia podczas pracy | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimalny • maksymalny | -25 °C 45 °C |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny | -40 °C |
| liczba cykli testowych dla oddziaływania na środowisko zgodnie z IEC 60068-2-30 | 28 |

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

[Confirmation](#)



EG-Konf.



VDE

[Miscellaneous](#)



| Test Certificates | other | Railway | Dangerous goods | Environment |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|---|
| Miscellaneous | Miscellaneous | Confirmation | Special Test Certificate | Transport Information |
| | | | | Environmental Confirmations |

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SV3316-3>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SV3316-3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV3316-3


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





Ostatnia zmiana:

5.07.2024 

