



wkładka topikowa DIAZED rozmiar DIII In=50 A In=500 V AC/440 V DC klasa robocza gG

Figure similar

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Bezpiecznik DIAZED
wykonanie produktu	do osłony kabli i linii elektroenergetycznych
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Wkładka topikowa DIAZED
Ogólne dane techniczne	
klasa charakterystyki wyzwalania	Inne
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	DIII
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gG
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające	
• przy AC	500 V
• przy DC	440 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
Zdolność przełączania	
• zdolność załączania prądu przy AC według IEC 60947-2 wartość znamionowa	50 kA
• zdolność łączeniowa prądu przy DC zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa	8 kA
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	5,7 W
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	5,7 W
Wygląd	
kolory oznaczeń wkładek bezpiecznikowych	biały
Szczegóły produktu	
opis produktu	przez śrubę pasowaną albo tuleje pasowane
Konstrukcja mechaniczna	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto	51 g
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-5 °C
• maksymalny	40 °C
Kategoria środowiskowa	do 45°C przy 95% wilgotności względnej
kategoria otoczenia podczas przechowywania	wilgotność powietrza 90% przy 20°C
Zezwolenia Certyfikaty	

[Confirmation](#)[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Environmental Confirmations](#)**Więcej informacji****Informacje dotyczące opakowania**[Informacje dotyczące opakowania](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SB4211>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SB4211>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SB4211**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

24.06.2022

