



Figure similar

5SV6 AFDD/RCBO 6 kA B06 1+N 1 DU duże opakowanie 12 sztuk

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wyłącznik przeciwpożarowy nadmiarowo-prądowy
wykonanie produktu	Urządzenie kompaktowe
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	2
wersja biegunów	1FAZ+N
wielkość urządzeń do wmontowania w instalacji zgodnie z DIN 43880	1
ochrona przeciwdotykowa przed porażeniem prądem elektrycznym zgodnie z EN 50274	zabezpieczony przed dotknięciem palcami i grzbietem ręki
żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	10 000
funkcja łączeniowa krótkozwłoczny	Nie
kategoria przepięciowa	III
stopień zanieczyszczenia	2
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające • przy AC	230 V
zakres wartości częstotliwości napięcia zasilania	50 Hz
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonym urządzeniem zabezpieczającym i przewodami
Zdolność przełączania	
• zdolność załączania prąd według EN 60898-1 wartość znamionowa • zdolność łączeniowa prądu zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa	6 000 A
	6 000 A
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	0,45 W
Szczegóły produktu	
właściwość produktu • bezhalogenowy • nie zawiera silikonu	Tak
	Tak
rozszerzenie produktu możliwość instalacji wyposażenie dodatkowe	Tak
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy • minimalny • maksymalny	0,75 mm ²
	16 mm ²

przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy	• minimalny • maksymalny	0,75 mm² 16 mm²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka z tulejką kablową	• minimalny • maksymalny	0,75 mm² 10 mm²
	• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny • moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	1,2 N·m 2 N·m
pozycja kabla przyłączeniowego zasilania		dowolne
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość		90 mm
szerokość		18 mm
głębokość		68,5 mm
głębokość montażowa		70 mm
liczba jednostek podziału szerokości		1
rodzaj montażu		Szyna DIN (REG)
pozycja montażowa		Dowolny
masa netto		121 g
Warunki środowiskowe		
temperatura otoczenia podczas pracy	• minimalny • maksymalny	-25 °C 45 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania	• minimalny • maksymalny	-40 °C 75 °C
temperatura otoczenia przy wilgotności względnej powietrza 95%		55 °C
liczba cykli testowych dla oddziaływania na środowisko zgodnie z IEC 60068-2-30		28
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SV6016-6GV06>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SV6016-6GV06>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV6016-6GV06


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





Ostatnia zmiana:

5.07.2024 

