

rozłącznik izolacyjny z bezpieczniki forma listwowa, wtykowy, NH1 250A, 3-bieg. AC23A 500V, 120 (AC500V) kA napęd silnikowy bez łącznika pomocniczego bez przekładnika prądowego bez amperomierza

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
wykonanie produktu	z podwójnym przzerwaniem
rodzaj amperomierza	bez
wykonanie mechanizmu napędowego	Napęd silnikowy
Ogólne dane techniczne	
wartość przepustowa I _{2t} przy AC-22 B przy 400 V maksymalna dopuszczalna	616 000 A ² ·s
wartość przepustowa I _{2t} przy AC-22 B przy 500 V maksymalna dopuszczalna	616 000 A ² ·s
system bezpieczników	bezpiecznik NH
Napięcie	
napięcie robocze (U _e) wartość znamionowa maksymalne	690 V
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] maksymalna	75 W
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa maksymalny	250 A
Stosowność	
możliwość zastosowania	Ochrona systemu
Zwarcie	
warunkowy prąd zwarciovyy (I _q)	
<ul style="list-style-type: none"> przy 500 V wartość znamionowa przy 690 V wartość znamionowa przy 800 V wartość znamionowa przy AC-22 A przy 800 V wartość znamionowa przy AC-23 A przy 500 V wartość znamionowa przy AC-23 A przy 690 V wartość znamionowa 	<ul style="list-style-type: none"> 120 kA 100 kA 100 kA 100 kA 120 kA 100 kA
Połączenia	
schemat przyłączeniowy złącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	przyłącze z trzpieniem, M12
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	99 mm
szerokość	590 mm
głębokość	308 mm
odstęp między środkami szyn	185 mm
Warunki środowiskowe	
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	2 000 m
temperatura otoczenia podczas pracy	
<ul style="list-style-type: none"> minimalny maksymalny 	<ul style="list-style-type: none"> -25 °C 70 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



EG-Konf.



[Confirmation](#)



CCC



[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

Environment



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NJ6313-4AA00-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NJ6313-4AA00-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6313-4AA00-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

9.09.2024

