



wyprzedzający łącznik pomocniczy zestyki przełączne typ HQ (7 mm) do elektroniki akcesorium do: 3VA4; 3VA51-55; 3VA61-66

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wyprzedzający łącznik pomocniczy
akcesoria	Wyprzedzający łącznik pomocniczy
Ogólne dane techniczne	
stopień zanieczyszczenia	3
kategoria przepięciowa	III
czas wyprzedzenia / w odniesieniu do zestyków głównych	20 ms
Napięcie	
Znamionowa wytrzymałość na napięcie szczytowe	4 kV
napięcie robocze / przy AC / zgodnie z CSA i UL	24 V
napięcie robocze / przy DC / zgodnie z CSA i UL	24 V
napięcie robocze / przy AC / przy 50 Hz / wartość znamionowa / minimalny	24 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e przy DC	24 V
Elektryczność	
prąd termiczny	0,3 A
prąd roboczy	
<ul style="list-style-type: none"> • przy AC-12 / przy 12 V • przy AC-12 / przy 24 V • przy DC-12 / przy 12 V • przy DC-12 / przy 24 V • przy DC-13 / przy 12 V • przy DC-13 / przy 24 V • przy AC-15 / przy 12 V • przy AC-15 / przy 24 V 	0,3 A 0,3 A 0,1 A 0,1 A 0,07 A 0,07 A 0,3 A 0,3 A
Konstrukcja mechaniczna	
moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym / minimalny	0,4 N·m
moment dokręcenia / w przypadku przyłącza śrubowego / maksymalny	0,5 N·m
Połączenia zgodnie z IEC	
długość odcinka odizolowanego	15 mm
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
<ul style="list-style-type: none"> • minimalny • maksymalny 	0,5 ... 1,5
numer AWG / jako zakodowany przekrój przyłączonego przewodu / dla styków pomocniczych	
<ul style="list-style-type: none"> • minimalny • maksymalny 	20 16
Połączenia zgodne z UL	
długość zdejmowanej izolacji [in]	0,6 in

moment dokręcenia [lbf-in] / przy zacisku śrubowym / minimalny	3,5 lbf-in
moment dokręcenia [lbf-in] / przy zacisku śrubowym / maksymalny	4,4 lbf-in

Certyfikaty

General Product Approval



[Miscellaneous](#)

General Product Approval	EMV	Test Certificates	Marine / Shipping	other
--------------------------	-----	-------------------	-------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9978-0AA23>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9978-0AA23>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9978-0AA23

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



