

Bezpiecznik przepięciowy Warystor z uchwytem dystansowym przewodów AC 127-240 V / DC 150-250 V do montażu w zacisku cewki do styczników o wielkości S0-S2



kategoria produktu	Bezpiecznik przepięciowy		
oznaczenie produktu	Warystor		
oznaczenie typu produktu	3TX7		
możliwość zastosowania	do 3TH4		
Ogólne dane techniczne			
świadectwo kwalifikacyjne	CE / UL / CSA		
Dyrektywa RoHS (data)	03/01/2017		
Waga	0,015 kg		
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC/DC		
zasilające napięcie sterujące przy AC			
• przy 50 Hz wartość znamionowa	127 ... 240 V		
• przy 60 hz wartość znamionowa	127 ... 240 V		
Częstotliwość napięcia sterującego			
• 1 wartość znamionowa	50 Hz		
• 2 wartość znamionowa	60 Hz		
zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa	150 ... 250 V		
Wykonanie tłumika przepięć	Warystor		
Warunki środowiska			
temperatura otoczenia			
• podczas pracy	-25 ... +55 °C		
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		other	Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3J>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7402-3J>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7402-3J>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7402-3J&lang=en

