

Bezpiecznik przepięciowy Kombinacja diod (dioda i dioda Zenera) z uchwytem dystansowym przewodów DC 24-250 V krótki czas wyłączania do montażu w zacisku cewki do styczników pomocniczych 3TH



kategoria produktu	Bezpiecznik przepięciowy	
oznaczenie produktu	Kombinacja diod	
oznaczenie typu produktu	3TX7	
możliwość zastosowania	do 3TH4	
Ogólne dane techniczne		
świadectwo kwalifikacyjne	CE / UL / CSA	
Dyrektywa RoHS (data)	03/01/2017	
Waga	0,015 kg	
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	DC	
zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa	24 ... 250 V	
Wykonanie tłumika przepięć	Kombinacja diodowa	
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	-25 ... +55 °C	
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3D>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7402-3D>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7402-3D>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7402-3D&lang=en

Ostatnia zmiana:

27.02.2025