

zestaw styków, 4-bieg., do styczników 3RT2337, składają się z 3 ruchomych i 6 styków stałych biegun zastępczy

kategoria produktu	Styki i próżniowe lampy łącznikowe		
oznaczenie produktu	Styki zapasowe 3RT2		
oznaczenie typu produktu	3RT29		
możliwość zastosowania	do 3RT2337		
Ogólne dane techniczne			
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2014		
Waga	0,272 kg		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		EMV	Marine / Shipping



[Confirmation](#)



Marine / Shipping	other	Environment
		Confirmation Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2937-6E>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2937-6E>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2937-6E>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2937-6E&lang=en



Ostatnia zmiana:

21.02.2025 