

higrostat mechaniczny nastawiony na stałe KFR 012 50% RF



Wersja		
Nazwa markowa produktu		SIVACON
oznaczenie produktu		higrostat mechaniczny
wykonanie funkcji łączeniowych		Styk CO
Ogólne dane techniczne		
rodzaj montażu		Klip do szyny 35 mm
rodzaj napięcia napięcia roboczego		AC
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP		IP 20
Szczegóły produktu		
element składowy produktu wyświetlacz cyfrowy		Nie
Konstrukcja mechaniczna		
rodzaj montażu		Mocowanie zaciskowe
pozycja montażowa		pionowy
Warunki środowiskowe		
regulowana wartość progowa wilgotności względnej		
• wartość początkowa		50 %
• wartość końcowa		50 %
Certyfikaty		
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2		K
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009		K
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR2170-3C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR2170-3C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2170-3C

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ostatnia zmiana:

23.03.2024 

