


kabel komunikacyjny 3RC7 ILM między adapterem magistrali ET 200SP i 3RC7 ILM, długość 0,5 m



Ogólne dane techniczne		
obciążalność prądowa na pin maksymalny	A	0
Dane mechaniczne		
Rodzaj wyjścia kablowego		Prosty
liczba biegunów		8
materiał		
• zestyku		Mosiądz
• pokrycia styku		30 µm złoto ponad 50 µm nikiel
Żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych)		100
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas magazynowania	°C	-20 ... +85
• podczas pracy	°C	-20 ... +60
Stopień ochrony IP		IP20
Aprobaty/ Certyfikaty		
świadczenie kwalifikacyjne		
• CSA-approval		Nie
• dopuszczenie RoHS		Tak
• dopuszczenie UL		Tak
• CCC		Nie
• dopuszczenie IEC		Tak
• cUL approval		Tak
• C-Tick		Nie

Więcej informacji		
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania Information- and Downloadcenter https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (System zamawiania online) https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RC7940-0TE10 CAX-Online-Generator http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RC7940-0TE10 Service&Support https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RC7940-0TE10 Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RC7940-0TE10&lang=en		



Ostatnia zmiana:

31.10.2024 