



Łącznik urządzeniowy do AS-i SlimLine Compact 17.5 do elektrycznego połączenia U_ASI i Uaux

Ogólne dane techniczne

wykonanie produktu

do kompaktowych modułów SlimLine, do elektrycznego połączenia kompaktowych modułów SlimLine (łączy przewód magistrali AS-i oraz pomocnicze napięcie zasilania DC 24 V Uaux w przypadku zastosowania wielu kompaktowych modułów SlimLine)/17,5 mm

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval

EMV

Marine / Shipping



[Confirmation](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1YA00>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1YA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-1YA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-1YA00&lang=en



Ostatnia zmiana:

18.01.2021 