



wyłącznik 3VA1 IEC Frame 160 klasa zdolności załączania H Icu=70kA przy 415V 3-bieg., ochrona rozrusznika TM120M, AM, In=100A, bez zabezpieczenia od przeciążeń zabezpieczenie przeciwzwarciowe li=7...16 x In przyłącze zaciskowe

| Wersja                                                                                                                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                  | SETRON                     |
| oznaczenie produktu                                                                                                     | Wyłącznik kompaktowy       |
| wykonanie produktu                                                                                                      | Zabezpieczenie rozrusznika |
| wykonanie wyzwalacza nadprądowego                                                                                       | TM120M                     |
| funkcja ochrony wyzwalacza nadprądowego                                                                                 | I                          |
| liczba biegunów                                                                                                         | 3                          |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                  |                            |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui                                                                                         | 800 V                      |
| napięcie robocze / przy AC / wartość znamionowa                                                                         | 690 V                      |
| Strata mocy [W] / maksymalna                                                                                            | 25 W                       |
| żywoćność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) / typowy                                                              | 20 000                     |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) / przy AC-1 / przy 380/415 V                                               | 9 000                      |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) / przy AC-1 / przy 690 V                                                   | 6 300                      |
| właściwość produktu / dla przewodu neutralnego / możliwość wyposażenia/doposażenia / ochrona zwarciova i przeciążeniowa | Nie                        |
| wykonanie monitoringu zwarcia doziemnego                                                                                | Bez                        |
| funkcja produktu                                                                                                        |                            |
| • funkcja komunikacji                                                                                                   | Nie                        |
| • inna funkcja pomiarowa                                                                                                | Nie                        |
| Waga netto na jedn.                                                                                                     | 1,011 kg                   |
| Elektryczność                                                                                                           |                            |
| prąd roboczy                                                                                                            |                            |
| • 40°C                                                                                                                  | 100 A                      |
| • przy 45°C                                                                                                             | 100 A                      |
| • przy 50°C                                                                                                             | 100 A                      |
| • przy 55°C                                                                                                             | 98 A                       |
| • przy temp. 60°C                                                                                                       | 96 A                       |
| • przy 65°C                                                                                                             | 94 A                       |
| • przy 70°C                                                                                                             | 91 A                       |
| Zdolność przełączania IEC 60947                                                                                         |                            |
| klasa zdolności łączeniowej wyłącznika                                                                                  | H                          |
| zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu)                                                                   |                            |
| • przy 240 V                                                                                                            | 100 kA                     |
| • przy 415 V                                                                                                            | 70 kA                      |
| • przy 440 V                                                                                                            | 55 kA                      |
| • przy 500 V                                                                                                            | 5 kA                       |
| • przy 690 V                                                                                                            | 5 kA                       |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zdolność wyłączeniowa eksploatacyjnego prądu zwarcia (Ics) <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 240 V</li> <li>• przy 415 V</li> <li>• przy 440 V</li> <li>• przy 500 V</li> <li>• przy 690 V</li> </ul>                    | 100 kA<br>70 kA<br>40 kA<br>5 kA<br>5 kA                                                                                                                             |
| zdolność załączania, prąd zwarciový (Icm) <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 240 V</li> <li>• przy 415 V</li> <li>• przy 440 V</li> <li>• przy 500 V</li> <li>• przy 690 V</li> </ul>                                     | 220 kA<br>154 kA<br>121 kA<br>7,5 kA<br>7,5 kA                                                                                                                       |
| rodzaj ochrony przed zwarcie                                                                                                                                                                                                         | do wartości mocy łączeniowych w sieciach DC patrz Podręcznik obsługi wyłącznika kompaktowego 3VA; link znajduje się w punkcie Wsparcie i serwis w ostatnim rozdziale |
| <b>Regulowane parametry</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
| regulowana wartość progowa prądu nastawczego (li) / przy wyzwoleniu I <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                                                                            | 700 A<br>1 600 A                                                                                                                                                     |
| regulowany prąd nastawczy (InN) / przy wyzwoleniu N <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                                              | 0 A<br>0 A                                                                                                                                                           |
| funkcja produktu / ochrona ziemnozwarciowa                                                                                                                                                                                           | Nie                                                                                                                                                                  |
| <b>Konstrukcja mechaniczna</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |
| element składowy produktu <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyzwalacz podnapięciowy</li> <li>• wyzwalacz napięciowy</li> <li>• sygnalizacja wyzwolenia</li> </ul>                                                             | Nie<br>Nie<br>Nie                                                                                                                                                    |
| wysokość [in]                                                                                                                                                                                                                        | 5,12 in                                                                                                                                                              |
| wysokość                                                                                                                                                                                                                             | 130 mm                                                                                                                                                               |
| szerokość [in]                                                                                                                                                                                                                       | 3 in                                                                                                                                                                 |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / zacisku do przewodów okrągłych / wielożyłowy                                                                                                                     | 1 x (1,5 - 70 mm²)                                                                                                                                                   |
| szerokość                                                                                                                                                                                                                            | 76,2 mm                                                                                                                                                              |
| głębokość [in]                                                                                                                                                                                                                       | 2,76 in                                                                                                                                                              |
| głębokość                                                                                                                                                                                                                            | 70 mm                                                                                                                                                                |
| <b>Połączenia</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |
| schemat przyłączeniowy złącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego                                                                                                                                                          | Przyłącze z przodu                                                                                                                                                   |
| wykonanie przyłącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego                                                                                                                                                                    | obustronny zacisk ramowy                                                                                                                                             |
| wersja powierzchni / przyłączy / na górze wyłącznika (N, 1, 3, 5)                                                                                                                                                                    | srebro                                                                                                                                                               |
| wersja powierzchni / przyłączy / na spodzie wyłącznika (N, 2, 4, 6)                                                                                                                                                                  | cyna                                                                                                                                                                 |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
| liczba zestyków przełącznych / dla styków pomocniczych                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                    |
| <b>Akcesoria</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| rozszerzenie produktu / opcjonalny / napęd silnikowy                                                                                                                                                                                 | Tak                                                                                                                                                                  |
| <b>Warunki środowiskowe</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
| stopień ochrony IP / od przodu                                                                                                                                                                                                       | IP40                                                                                                                                                                 |
| temperatura otoczenia <ul style="list-style-type: none"> <li>• podczas pracy / minimalny</li> <li>• podczas pracy / maksymalny</li> <li>• podczas magazynowania / minimalny</li> <li>• podczas magazynowania / maksymalny</li> </ul> | -25 °C<br>70 °C<br>-40 °C<br>80 °C                                                                                                                                   |
| <b>Environmental footprint</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                                                                                                                                                                               | Tak                                                                                                                                                                  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem                                                                                                                                                                                 | 190 kg                                                                                                                                                               |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji                                                                                                                                                                      | 4,67 kg                                                                                                                                                              |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji                                                                                                                                                                   | 186 kg                                                                                                                                                               |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / po End of Life | -0,826 kg |
| oznaczenie środków roboczych / zgodnie z IEC 81346-2:2009                 | Q         |

#### Zezwolenia / Certyfikaty

##### General Product Approval



EG-Konf.

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

|                          |     |                   |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| General Product Approval | EMV | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|



[CCS \(China Classification Society\)](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



##### Environment



[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA1110-6MH36-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA1110-6MH36-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA1110-6MH36-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1110-6MH36-0AA0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





