



cewka magnetyczna, AC 48 V, 50/60 Hz, do styczników 3RT2325-A, 3RT2.26-A, 3RT2.27-A i 3RT2028-A

Nazwa markowa produktu	SIRIUS	
kategoria produktu	Cewki magnetyczne	
oznaczenie produktu	Cewka	
oznaczenie typu produktu	3RT29	
<b>Ogólne dane techniczne</b>		
Strata mocy [V·A] cewki magnetycznej w przypadku AC typowa	10,5 VA	
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009	
Waga	0,084 kg	
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC	
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC		
• przy 50 Hz wartość znamionowa	48 V	
• przy 60 Hz wartość znamionowa	48 V	
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy AC		
• przy 50 Hz	0,8 ... 1,1	
• przy 60 Hz	0,85 ... 1,1	
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC		
• przy 50 Hz	77 VA	
• przy 60 Hz	87 VA	
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki		
• przy 50 Hz	0,82	
• przy 60 Hz	0,76	
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC		
• przy 50 Hz	9,8 VA	
• przy 60 Hz	87 VA	
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki		
• przy 50 Hz	0,25	
• przy 60 Hz	0,8	
<b>Environmental footprint</b>		
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem	7,04 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji	0,089 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji	6,96 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life	-0,0061 kg	
<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>		
General Product Approval	EMV	Marine / Shipping

[Confirmation](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2926-5AH21>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WWW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-5AH21>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2926-5AH21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AH21&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AH21&lang=en)

Ostatnia zmiana:

22.02.2025