



odgromnik UL, Typ 1 3-bieg., 600Y/347V (Wye) ze stykiem telekomunikacyjnym urządzenie posiada certyfikat cULus ale nie ma oznaczenia CE

Ogólne dane	
liczba portów SPD	1
wykonanie produktu	ogranicznik przepięć
wersja biegunów	3
rodzaj montażu	Szyna montażowa NS 35
materiał obudowy	Termoplast
wielkość ogranicznika przepięć	3 jedn. szer.
stopień ochrony IP przy podłączeniu wszystkich zacisków	IP20
względna wilgotność powietrza podczas pracy	0 ... 95 %
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	2 000 m
szerokość	54 mm
wysokość	90 mm
głębokość	66 mm
masa netto	386 g
Dane elektryczne	
<b>napięcie robocze</b>	
• przy AC	347 V
zakres wartości częstotliwości roboczej	50 / 60 Hz
szczytowy prąd upływowy przy 1 fazie przy (8/20) $\mu$ s maksymalny	50 kA
<b>poziom ochronny</b>	
• między L a L maksymalny	3 kV
• między L i PE maksymalny	1,5 kV
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Zacisk śrubowy
długość odcinka odizolowanego	12 mm
moment dokręcenia	4 ... 5,1 N·m
• możliwy do podłączenia przekrój przewodu przy przewodach drobnożyłowych	2,5 ... 25 mm <sup>2</sup>
• przekrój możliwego do podłączenia przewodu przy przewodzie sztywnym	2,5 ... 25 mm <sup>2</sup>
• przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka	2,5 ... 25 mm <sup>2</sup>
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	14 ... 4
rodzaj sygnału	optyczny, styk telekomunikacyjny
Indicator/remote signaling	
rodzaj napięcia zasilającego	obwody NEC klasy 2
element składowy produktu styk zdalnej sygnalizacji	Tak
funkcja przełączająca styków telekomunikacyjnych	zestyki przełączne
możliwy do podłączenia przekrój przewodu dla styków	0,34 ... 1,5 mm <sup>2</sup>

telekomunikacyjnych przy przewodzie sztywnym	
możliwy do podłączenia przekrój przewodu dla styków telekomunikacyjnych przy przewodach drobnożyłowych	0,34 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
numer AWG jako kodowany możliwy do podłączenia przekrój przewodu dla styków telekomunikacyjnych	22 ... 16
moment dociągający dla styków telekomunikacyjnych	0,2 N·m
<b>NEMA/UL - Data</b>	
odporność na zwarcie (SCC) zgodnie z UL	200 kA
rodzaj urządzenia zabezpieczenia przepięciowego (SPD) według UL	open type 1 SPD
<b>maksymalne ciągłe napięcie robocze (MCOV)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• między L i L</li> <li>• między L i masą</li> </ul>	1 020 V 510 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• prąd upływowi między L i masą według UL wartość znamionowa</li> <li>• Prąd upływu między L i L zg. z UL wartość nominalna</li> </ul>	20 kA 20 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• moment dokręcenia [lbf·in] przy zacisku śrubowym</li> <li>• moment dokręcania [lbf·in] dla styków zdalnej sygnalizacji</li> </ul>	35 ... 45 lbf·in 3 lbf·in
długość zdejmowanej izolacji [in]	0,5 in
<b>numer AWG jako kodowany możliwy do podłączenia przekrój przewodu</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• według UL</li> <li>• dla styków telekomunikacyjnych według UL</li> </ul>	14 ... 4 22 ... 16
<b>temperatura otoczenia</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podczas pracy</li> <li>• podczas magazynowania</li> </ul>	-40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
wysokość ustawienia n.p.m. według UL	6 562 ft
masa brutto [lb] według UL	0,86 lb(av)
masa netto [lb] według UL	0,82 lb(av)
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
normy według UL	UL 1449 Edition 5; CSA - C22.2 No. 269.1

#### Zezwolenia Certyfikaty

<b>General Product Approval</b>	<b>other</b>	<b>Environment</b>
---------------------------------	--------------	--------------------

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Environment

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

##### Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

##### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SD7413-1KU03>

##### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SD7413-1KU03>

##### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SD7413-1KU03](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7413-1KU03)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



