

opis produktu

przewód wtykowy (5-żyłowy), długość do wyboru, wstępnie zmontowany z dwoma 5-bieg. złączami 7/8 cala - męskim i żeńskim

7/8" plug-in cable for Power supply of the ET 200, pre-assembled cable with 2 7/8" connectors, 5-pole, 10 m.



możliwość zastosowania	zasilacz do modułów ET 200 ze złączem zasilającym 7/8 cala o stopniu ochrony IP 65
Określenie przewodu	L-Y11Y-Z 5x1x1,5 GR
długość przewodu	10 m
współczynnik oporności izolacji	1 GΩ·m
napięcie robocze / wartość skuteczna	600 V
przekrój przewodu / żyły zasilającej	1,5 mm ²
prąd ciągły / żył zasilających	16 A
Liczba rdzeni elektrycznych	5
wykonanie przyłącza elektrycznego	7/8 cala - 180
średnica zewnętrzna	
<ul style="list-style-type: none"> wewnętrzny przewodu izolacji przewodów pokrycia przewodu 	1,55 mm 2,73 mm 10,5 mm
Symetryczna tolerancja średnicy zewnętrznej / pokrycia przewodu	0,3 mm
rodzaj skrętki	2-żyłowa
klasa przewodu	5
materiał	
<ul style="list-style-type: none"> przewodu izolacji przewodów osłony kabla 	Cu, niepowlekane PVC PUR
oznaczenie / żyły	kolor, cyfry
kolor	
<ul style="list-style-type: none"> izolacji żyły zasilającej osłony kabla 	czarny Szary
<ul style="list-style-type: none"> Promień zagięcia / przy pojedynczym gięciu / minimalny dopuszczalny Promień zagięcia / przy wielu zagięciach / minimalny dopuszczalny promień gięcia / przy gięciu ciągłym 	27 mm 63 mm 75 mm
Liczba cykli gięcia	5000000; przystosowany do stosowania w łańcuchach do przeciągania kabli na 5 mln cykli gięcia przy promieniu gięcia 75 mm, przyspieszeniu 4 m/s ² i prędkości 180 m/min
rozciąganie / maksymalne	500 N
masa na jednostkę długości	149 kg/km
Rodzaj blokowania wtyczki	skręcany
Wykonanie podłączenia wtykowego	7/8 cala - 180
Kodowanie wtyczki	7/8 cala

temperatura otoczenia	
<ul style="list-style-type: none"> • podczas pracy • podczas magazynowania • podczas transportu • podczas montażu 	-40 ... +80 °C -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C
reakcja na ogień	trudnopalny zgodnie z IEC 60332-1
Odporność chemiczna	
<ul style="list-style-type: none"> • na olej mineralny • na tłuszcz 	odporny odporny
odporność radiologiczna / na promieniowanie UV	odporny
Stopień ochrony IP	IP65 / 67
właściwość produktu	
<ul style="list-style-type: none"> • bezhalogenowy • nie zawiera silikonu 	Nie Tak
UL/ETL-Listing / klasyfikacja 300 V	Nie
UL/ETL-Style / klasyfikacja 600 V	Tak
<ul style="list-style-type: none"> • świadectwo kwalifikacyjne • świadectwo kwalifikacyjne / dopuszczenie RoHS 	UL2238 E300110 Tak
<ul style="list-style-type: none"> • łącze internetowe / do strony: poradnik wyboru TIA Selection Tool • łącze internetowe / do strony: komunikacja przemysłowa • łącze internetowe / do strony: Industry Mall • link internetowy / do strony internetowej: Centrum Informacji i Pobierania • łącze internetowe / do strony: bank obrazów • łącze internetowe / do strony: CAx-Download-Manager • link internetowy / do strony internetowej: Industry Online Support 	https://www.siemens.com/tstcloud https://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter https://www.automation.siemens.com/bilddb https://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com

Ostatnia zmiana:

17.12.2024 