

Łącznik drogowy Obudowa metalowa 40 mm Dźwignia uchylna, według EN 50041
Przylącze urządzeń 1 x (M20 x 1,5) 1NO/1NC zestyki pełzające napęd obrotowy z
prawej/lewej regulowany, Dźwignia metalowa 27 mm długości i rolka gumowa 50
mm

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Mechaniczne łączniki drogowie
oznaczenie typu produktu	3SE5
Ogólne dane techniczne	
prąd termiczny	10 A
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
Waga	0,403 kg
prąd roboczy przy AC-15	
• przy 125 V wartość znamionowa	6 A
• przy 240 V wartość znamionowa	6 A
• przy 400 V wartość znamionowa	4 A
prąd roboczy przy DC-13	
• przy 24 V wartość znamionowa	3 A
• przy 125 V wartość znamionowa	0,55 A
• przy 250 V wartość znamionowa	0,27 A
• przy 400 V wartość znamionowa	0,12 A

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

Test Certificates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5112-0BH08>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5112-0BH08>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5112-0BH08>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5112-0BH08&lang=en

