



zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD520B Basic RCD typ B lub B+
zainstalowane na dole znamionowy prąd uszkodzeniowy 0,03...5A z regulacją tv
0...10.000ms 4-biegunowy In=160 A Ue=127-690V akcesorium do: 3VA11

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	moduł ochrony różnicowo-prądowej typ B i B+
akcesoria	moduł ochrony różnicowo-prądowej typ B i B+
Ogólne dane techniczne	
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
liczba biegunów	4
stopień ochrony IP / od przodu	IP40
Napięcie	
napięcie zasilające / przy AC	
• minimalny	127 V
• maksymalny	690 V
Elektryczność	
prąd / przy AC / wartość znamionowa	160 A
wartość progowa / prądu różnicowego	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5
Konstrukcja mechaniczna	
funkcja produktu / komunikacja z urządzeniem różnicowo-prądowym	Nie
• funkcja produktu / zintegrowana / zarządzanie alarmami • funkcja produktu / zintegrowana / zarządzanie alarmami • funkcja produktu / zdalne wyzwalanie • właściwość produktu / możliwość plombowania • funkcja produktu / możliwość wyboru charakterystyki rozłączania • funkcja produktu / możliwość wyboru RCD lub trybu monitorowania	Tak Wstępny komunikat alarmowy 30% Nie Tak Tak Tak
pozycja / zasilania / na komponencie RCD	u góry lub na dole
wykonanie przyłącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze szynowe
wartości nastawy / granicznego czasu niewyzwalania	0;0,06;0,15;0,3;0,5;1,0;2,0;3,0;5,0;10,0
typ sygnalizacji wyzwolenia / elektryczny	Tak
typ sygnalizacji wyzwolenia / komunikacja	Nie
Strata mocy [W] / maksymalna	7,6 W
Częstotliwość znamionowa	60 Hz
częstotliwość / prądu uszkodzeniowego	
• minimalna	0 Hz
• maksymalna	100 000 Hz
wysokość	100 mm
szerokość	101,6 mm
głębokość	70 mm

masa netto	710 g
temperatura otoczenia / podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	70 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	80 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	80 °C

Certyfikaty

General Product Approval



[Miscellaneous](#)



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping	other
-----	-------------------	-------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Dangerous goods	Environment
-----------------	-------------

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9114-0RL21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9114-0RL21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9114-0RL21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



