

Bezpiecznik przepięciowy Dioda przeciwzakłóceńowa z uchwytem dystansowym przewodów DC 24-250 V do montażu w zacisku cewki do styczników pomocniczych 3TH4



kategoria produktu	Bezpiecznik przepięciowy		
oznaczenie produktu	Dioda przeciwzakłóceńowa		
oznaczenie typu produktu	3TX7		
możliwość zastosowania	do 3TH4		
Ogólne dane techniczne			
świadectwo kwalifikacyjne	CE / UL / CSA		
Dyrektywa RoHS (data)	03/01/2017		
Waga	0,014 kg		
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	DC		
zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa	24 ... 250 V		
Wykonanie tłumika przepięć	dioda		
Warunki środowiska			
temperatura otoczenia			
• podczas pracy	-25 ... +55 °C		
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		other	Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3A>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7402-3A>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7402-3A>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7402-3A&lang=en

Ostatnia zmiana:

27.02.2025