



miernik SENTRON 7KM PAC2200 CLP L-L:400V, L-N:230V, x/1A & x/5A urządzenie na szynę montażową, 6TE, 3-fazowy złącze LAN, Modbus-TCP wyświetlacz LCD, dopuszczenie MID przyłącze śrubowe, własne zasilanie energia pozorna / czynna / bierna certyfikowana pamięć profilu obciążenia spełnia przepisy dotyczące pomiarów i cechowania wg PTB-A50.7

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Licznik energii
jakość produktu skalibrowany	Tak
rodzaj detekcji wartości pomiarowej przebieg obciążenia	Tak
rodzaj sygnału	S0
wykonanie licznika energii elektrycznej	Elektroniczny
wykonanie wyjścia impulsowego	elektryczny
Ogólne dane techniczne	
układ sieci zasilającej	trzyżyłowy/czterżyłowy
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	
• między L i L minimalny	3 V
• między L i L maksymalny	480 V
• między N i L minimalny	3 V
• między N i L maksymalny	276 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP40
Obwód główny	
częstotliwość robocza wartość znamionowa	
• minimalny	45 Hz
• maksymalny	65 Hz
prąd roboczy wartość znamionowa	5 A
Stosowność	
możliwość zastosowania	Zakup/dostawa
Szczegóły produktu	
specjalna właściwość produktu	MID + CLP
Funkcja produkt	
funkcja produktu	energia pozorna / czynna / bierna
funkcja produktu	
• blokada pracy wstecznej	Tak
• kod blokujący	Tak
Wyświetlacz i działanie	
wykonanie wyświetlacza	LCD
wykonanie wskaźnika	cyfrowy
Komunikacja	
protokół obsługiwany	Modbus TCP
Wejścia pomiarowe	
możliwe do zmierzenia napięcie zas.	
• między (PE)N i L przy AC maksymalna wartość	230 V

nominalna

- między przewodami fazowymi przy AC maksymalna wartość nominalna

400 V

Liczba

liczba możliwych do wyświetlenia znaków

12

Konstrukcja mechaniczna

liczba jednostek podziału szerokości

6

rodzaj montażu

urządzenie na szynę montażową

masa netto

411 g

Environmental footprint

współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] ogółem

123 kg

współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] podczas produkcji

13,7 kg

współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] podczas eksploatacji

110 kg

współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] po End of Life

-1,21 kg

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

Test Certificates

other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)



Siemens
EcoTech



[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KM2200-2EA00-1JB1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KM2200-2EA00-1JB1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM2200-2EA00-1JB1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



