







kabel USB do PC do podłączania do złącza USB w komputerze, długość 2,5 m, do komunikacji z SIMOCODE pro albo rozrusznikiem łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW44 lub systemem bezpieczeństwa 3SK2 i 3RK3 przez interfejs systemowy



Ogólne dane techniczne			
Nazwa markowa produktu	SIRIUS		
oznaczenie produktu	Kabel USB do PC		
temperatura otoczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podczas magazynowania -40 ... +80 °C</li> <li>• podczas pracy -25 ... +60 °C</li> <li>• podczas transportu -40 ... +80 °C</li> </ul>		
Aprobaty/ Certyfikaty			
General Product Approval	EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
<a href="#">Confirmation</a>			
		<a href="#">KC</a>	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>
Marine / Shipping	other	Environment	Industrial Communication
		<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>
			

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UF7941-0AA00-0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7941-0AA00-0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF7941-0AA00-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3UF7941-0AA00-0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7941-0AA00-0&lang=en)

