



wyłącznik nożny bezpieczeństwa 1-pedałowy, z pokrywą ochronną, IP65, z funkcją blokady, 2NO+2NC, zestyk zwierny, zamyka jak przycisk, zestyk rozwierny, otwiera z równoczesną blokadą (funkcja bezpieczeństwa), przepust przewodu M20 x 1,5

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Wyłącznik nożny bezpieczeństwa
oznaczenie typu produktu	3SE29
możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa	Tak
Ogólne dane techniczne	
żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	100 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
Waga	1,58 kg
Liczba kroków łączeniowych	2
Liczba pedałów sterowniczych	1
Minimalna siła załączenia w kierunku aktywacji	240 N
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... +80 °C
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	2
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	2
prąd roboczy przy AC-15	
• przy 230 V wartość znamionowa	16 A
• przy 400 V wartość znamionowa	16 A
prąd roboczy przy DC-13	
• przy 24 V wartość znamionowa	3 A
• przy 250 V wartość znamionowa	0,25 A
Obudowa	
materiał obudowy	Metal
kolor	
• obudowy	Czarny
• górnej części obudowy	Szary
Element uruchamiający	
wyposażenie produktu	
• blokada	Tak
• mocowanie	Nie
wykonanie przepustu kablowego	M20 x 1,5
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	138 mm
szerokość	156 mm
głębokość	265 mm
Dane związane z bezpieczeństwem	
Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	
•	50 %

•	50 %
Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	100 000
Współczynnik awarii [FIT] z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	100 FIT
IEC 61508	
Wartość T1 dla testowego interwału lub czasu życia zgodnie z IEC 61508	20 a

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



EG-Konf.



CCC

[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------------------	-------	-------------

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE2924-3AA20>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2924-3AA20>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE2924-3AA20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2924-3AA20&lang=en



