



SETRON, rozłącznik izolacyjny 3LD, wyłącznik awaryjny, 3 bieg., lu: 32 A, Moc robocza / przy AC-23 A przy 400V: 11,5 kW, mocowanie czołowe, napęd obrotowy czerwony/żółty mocowanie na 4 otwory uchwyty

| Wersja                                                                                              |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SETRON                        |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Rozłącznik izolacyjny         |
| wykonanie produktu                                                                                  | Wyłącznik awaryjny            |
| wykonanie wskaźnika dla wskazywania położenia przełącznika trybu ręcznego                           | 1 ON - 0 OFF                  |
| konstrukcja łącznika                                                                                | Mocowanie czołowe             |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                                                                   | Krótki uchwyt pokrętny        |
| kolor napędu                                                                                        | czerwony                      |
| wykonanie uchwyty                                                                                   | Napęd obrotowy czerwony/żółty |
| wykonanie mechanizmu napędowego napęd silnikowy                                                     | Nie                           |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                               |
| liczba biegunów                                                                                     | 3                             |
| wielkość rozłącznika izolacyjnego                                                                   | 2                             |
| żywoćność mechaniczna (liczba cykli łączyńowych) typowy                                             | 100 000                       |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe)                                                        |                               |
| • przy AC-23 A przy 690 V                                                                           | 6 000                         |
| częstotliwość przełączania maksymalny                                                               | 50 1/h                        |
| stopień zanieczyszczenia                                                                            | 3                             |
| Napięcie                                                                                            |                               |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                                                                | 690 V                         |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                                                 | 6 kV                          |
| napięcie robocze                                                                                    |                               |
| • przy AC wartość znamionowa                                                                        | 690 V                         |
| częstotliwość robocza wartość znamionowa                                                            |                               |
| • minimalny                                                                                         | 50 Hz                         |
| • maksymalny                                                                                        | 60 Hz                         |
| Klasa ochrony                                                                                       |                               |
| Stopień ochrony IP                                                                                  | IP65                          |
| Stopień ochrony NEMA                                                                                | 1, 3R, 4X, 12                 |
| stopień ochrony IP od przodu                                                                        | IP65                          |
| Rozpraszanie                                                                                        |                               |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 1,8 W                         |
| Obwód główny                                                                                        |                               |
| prąd roboczy                                                                                        |                               |
| • przy AC-21 przy 690 V wartość znamionowa                                                          | 32 A                          |
| • przy AC-21 A przy 240 V wartość znamionowa                                                        | 32 A                          |
| • przy AC-21 A przy 400 V wartość znamionowa                                                        | 32 A                          |
| • przy AC-21 A przy 440 V wartość znamionowa                                                        | 32 A                          |

|                                                                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| • przy AC-23 A przy 400 V wartość znamionowa                                                                    | 22 A                    |
| <b>moc robocza</b>                                                                                              |                         |
| • przy AC-23 A przy 240 V wartość znamionowa                                                                    | 6 kW                    |
| • przy AC-23 A przy 400 V wartość znamionowa                                                                    | 12 kW                   |
| • przy AC-23 A przy 440 V wartość znamionowa                                                                    | 11,5 kW                 |
| • przy AC-23 A przy 690 V wartość znamionowa                                                                    | 12 kW                   |
| • przy AC-3 przy 240 V wartość znamionowa                                                                       | 5,5 kW                  |
| • przy AC-3 przy 400 V wartość znamionowa                                                                       | 10 kW                   |
| • przy AC-3 przy 690 V wartość znamionowa                                                                       | 9,5 kW                  |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                                                         |                         |
| liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych                                                            | 0                       |
| <b>liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych</b>                                                      | 0                       |
| <b>liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych</b>                                                        | 0                       |
| <b>napięcie robocze styków pomocniczych przy AC maksymalny</b>                                                  | 500 V                   |
| <b>prąd ciągły zestyku pomocniczego wartość znamionowa</b>                                                      | 10 A                    |
| napięcie izolacji łącznika pomocniczego wartość znamionowa                                                      | 500 V                   |
| <b>Stosowność</b>                                                                                               |                         |
| <b>możliwość zastosowania jako łącznik główny</b>                                                               | Tak                     |
| <b>możliwość zastosowania rozłącznik izolacyjny</b>                                                             | Tak                     |
| <b>możliwość zastosowania wyłącznik awaryjny</b>                                                                | Tak                     |
| <b>możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa</b>                                                          | Tak                     |
| <b>możliwość zastosowania wyłącznik konserwacyjny</b>                                                           | Tak                     |
| <b>Szczegóły produktu</b>                                                                                       |                         |
| właściwość produktu możliwość zablokowania w pozycji WYŁ.                                                       | Tak                     |
| <b>akcesoria</b>                                                                                                |                         |
| <b>rozszerzenie produktu opcjonalny</b>                                                                         |                         |
| • napęd silnikowy                                                                                               | Nie                     |
| • wyzwalacz napięciowy                                                                                          | Nie                     |
| <b>liczba możliwych do podłączenia zestyków NC dla zestyków pomocniczych możliwość domontowania maksymalnie</b> | 3                       |
| <b>liczba możliwych do podłączenia zestyków NO dla zestyków pomocniczych możliwość domontowania maksymalnie</b> | 3                       |
| <b>liczba możliwych do podłączenia zestyków CO dla zestyków pomocniczych możliwość domontowania maksymalnie</b> | 0                       |
| <b>liczba zamków klódek maksymalna</b>                                                                          | 3                       |
| <b>grubość pałąka klódek</b>                                                                                    | 4 ... 8 mm              |
| <b>Zwarcie</b>                                                                                                  |                         |
| <b>warunkowy prąd zwarciaowy przy zabezpieczeniu po stronie sieci</b>                                           |                         |
| • przy 690 V przez wkładkę bezpiecznikową G wartość znamionowa                                                  | 50 kA                   |
| <b>prąd ograniczony przy zamkniętym wyłączniku</b>                                                              |                         |
| • przy 240 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG maksymalny                                 | 4,5 kA                  |
| • przy 440 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG maksymalny                                 | 4,5 kA                  |
| • przy 690 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG maksymalny dopuszczalny                    | 5 kA                    |
| <b>wartość I<sub>2t</sub> przy zamkniętym wyłączniku</b>                                                        |                         |
| • przy 240 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika gG maksymalnie                                           | 9 kA <sup>2</sup> .s    |
| • przy 440 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika gG maksymalnie                                           | 9 kA <sup>2</sup> .s    |
| • przy 690 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG maksymalny                                 | 9 kA <sup>2</sup> .s    |
| <b>wykonanie wkładki bezpiecznikowej</b>                                                                        |                         |
| • dla ochrony zwarciaowej głównego obwodu prądowego wymagany                                                    | Bezpiecznik gL/gG: 40 A |
| • dla ochrony zwarciaowej styku pomocniczego wymagany                                                           | Bezpiecznik gL/gG: 10 A |
| <b>prąd roboczy bezpiecznika poprzedzającego wartość znamionowa</b>                                             | 40 A                    |
| <b>zgodnie z UL</b>                                                                                             |                         |

|                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| prąd roboczy przy AC według UL 508/UL 60947-4-1 wartość znamionowa                   | 32 A  |
| napięcie robocze przy AC przy 50/60 Hz według UL 508/UL 60947-4-1 wartość znamionowa | 600 V |
| moc czynna [hp] przy AC przy 480 V według UL 508/UL 60947-4-1 wartość znamionowa     | 20    |
| moc czynna [hp] przy AC przy 600 V według UL 508/UL 60947-4-1 wartość znamionowa     | 20    |
| prąd krótkotrwały wytrzymywany (SCCR) przy 600 V według UL 508/UL 60947-4-1          | 5 kA  |
| prąd ciągły bezpiecznika poprzedzającego według UL wartość znamionowa                | 80 A  |
| typ bezpiecznika według UL                                                           | RK5   |

#### Połączenia

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>numer AWG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu jednożyłowy maksymalny</li> <li>jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu jednożyłowy minimalny</li> </ul> | 8<br><br>14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla przewodów Cu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>jednożyłowy</li> <li>typu linka z tulejką kablową</li> <li>wielżyłowy</li> </ul>        | 1x (1,5...16 mm²)<br>1x (1,5...10 mm²)<br>1x (1,5...16 mm²)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków pomocniczych</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>jednożyłowy</li> <li>typu linka z tulejką kablową</li> <li>wielżyłowy</li> </ul> | boczny łącznik pomocniczy 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 1x 4 mm²; przedni łącznik pomocniczy 1x (0,75 ... 2,5 mm²)<br>boczny łącznik pomocniczy 2x (0,75 ... 1,5 mm²), 1x 2,5 mm²; przedni łącznik pomocniczy 1x 2,5 mm²<br>boczny łącznik pomocniczy 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 1x 4 mm²; przedni łącznik pomocniczy 1x (0,75 ... 2,5 mm²) |
| <b>wykonanie przyłącza elektrycznego</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dla głównego obwodu prądowego</li> <li>dla styków pomocniczych</li> </ul>                                                                | zacisk ramowy<br>Zaciski                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Konstrukcja mechaniczna

|                                                                                                                                                                            |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| wysokość                                                                                                                                                                   | 83 mm                                              |
| szerokość                                                                                                                                                                  | 67 mm                                              |
| głębokość                                                                                                                                                                  | 92,5 mm                                            |
| sposób zabudowy urządzenia                                                                                                                                                 | montaż na stałe                                    |
| rodzaj montażu                                                                                                                                                             | Urządzenie do wbudowania techniką trwałego montażu |
| <b>rodzaj montażu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>montaż czołowy, na 4 otwory</li> <li>montaż czołowy, na otwór centralny</li> <li>montaż na szynach</li> </ul> | Tak<br>Nie<br>Nie                                  |
| masa netto                                                                                                                                                                 | 205 g                                              |

#### Warunki środowiskowe

|                                                                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>temperatura otoczenia podczas pracy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>minimalny</li> <li>maksymalny</li> </ul>         | -25 °C<br>55 °C |
| <b>temperatura otoczenia podczas magazynowania</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>minimalny</li> <li>maksymalny</li> </ul> | -25 °C<br>55 °C |

#### Zezwolenia Certyfikaty

|                          |
|--------------------------|
| General Product Approval |
|--------------------------|



[Confirmation](#)



|                          |                   |       |
|--------------------------|-------------------|-------|
| General Product Approval | Marine / Shipping | other |
|--------------------------|-------------------|-------|

|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD2203-0TK53>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD2203-0TK53>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD2203-0TK53](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD2203-0TK53)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





