



wkładka topikowa DIAZED rozmiar DII In=16 A In=500 V AC/440 V DC klasa robocza gG

|                                                                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wersja                                                                                              |                                               |
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SETRON                                        |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Bezpiecznik DIAZED                            |
| wykonanie produktu                                                                                  | do osłony kabli i linii elektroenergetycznych |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej                                                                   | Wkładka topikowa DIAZED                       |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                                               |
| klasa charakterystyki wyzwalania                                                                    | Inne                                          |
| rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1                                                       | DII                                           |
| charakterystyka wkładki bezpiecznikowej                                                             | gG                                            |
| Napięcie zasilania                                                                                  |                                               |
| napięcie zasilające                                                                                 |                                               |
| • przy AC                                                                                           | 500 V                                         |
| • przy DC                                                                                           | 440 V                                         |
| Klasa ochrony                                                                                       |                                               |
| Stopień ochrony IP                                                                                  | IP20, z podłączonymi przewodami               |
| Zdolność przełączania                                                                               |                                               |
| • zdolność załączania prądu przy AC według IEC 60947-2 wartość znamionowa                           | 50 kA                                         |
| • zdolność łączeniowa prądu przy DC zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa                        | 8 kA                                          |
| Rozpraszanie                                                                                        |                                               |
| Strata mocy [W]                                                                                     | 2,4 W                                         |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 2,4 W                                         |
| Wygląd                                                                                              |                                               |
| kolory oznaczeń wkładek bezpiecznikowych                                                            | szary                                         |
| Szczegóły produktu                                                                                  |                                               |
| opis produktu                                                                                       | przez śrubę pasowaną albo tuleje pasowane     |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                             |                                               |
| pozycja montażowa                                                                                   | dowolnie, najlepiej pionowo                   |
| masa netto                                                                                          | 29 g                                          |
| Warunki środowiskowe                                                                                |                                               |
| temperatura otoczenia podczas pracy                                                                 |                                               |
| • minimalny                                                                                         | -5 °C                                         |
| • maksymalny                                                                                        | 40 °C                                         |
| Kategoria środowiskowa                                                                              | do 45°C przy 95% wilgotności względnej        |
| kategoria otoczenia podczas przechowywania                                                          | wilgotność powietrza 90% przy 20°C            |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                              |                                               |
| General Product Approval                                                                            | Test Certificates                             |



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

Environment

[Confirmation](#)



Siemens  
EcoTech



[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SB2611>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SB2611>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SB2611](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SB2611)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

24.06.2022

