

Siemens  
EcoTech



wyłącznik wielkość S00 do ochrony transformatora wyzwalacz A 1,8...2,5 A  
wyzwalacz N 52 A przyłącze śrubowe standardowa zdolność załączania



|                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                            | SIRIUS                    |
| oznaczenie produktu                                                               | Wyłącznik silnikowy       |
| wykonanie produktu                                                                | Do ochrony transformatora |
| oznaczenie typu produktu                                                          | 3RV2                      |
| Ogólne dane techniczne                                                            |                           |
| wielkość wyłącznika                                                               | S00                       |
| Wielkość stycznika możliwego do łączenia w kombinację charakterystyczny dla firmy | S00, S0                   |
| rozszerzenie produktu przełącznik pomocniczy                                      | Tak                       |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu                            |                           |
| • w przypadku AC w stanie rozgrzanym                                              | 7,25 W                    |
| • w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun                                    | 2,4 W                     |
| napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa      | 690 V                     |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                               | 6 kV                      |
| odporność na wstrząsy zgodnie z IEC 60068-2-27                                    | 25g / 11 ms               |
| trwałość mechaniczna (liczba cykli łączeniowych)                                  |                           |
| • zestyków głównych typowa                                                        | 100 000                   |
| • zestyków pomocniczych typowa                                                    | 100 000                   |
| żywootność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa                                  | 100 000                   |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                           | Q                         |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                             | 10/01/2009                |
| SVHC substance name                                                               | Lead - 7439-92-1          |
| Waga                                                                              | 0,345 kg                  |
| Warunki środowiska                                                                |                           |
| wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny                     | 2 000 m                   |
| temperatura otoczenia                                                             |                           |
| • podczas pracy                                                                   | -20 ... +60 °C            |
| • podczas magazynowania                                                           | -50 ... +80 °C            |
| • podczas transportu                                                              | -50 ... +80 °C            |
| względna wilgotność powietrza podczas pracy                                       | 10 ... 95 %               |
| Environmental footprint                                                           |                           |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem                                | 74,698 kg                 |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji                     | 1,98 kg                   |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji                  | 72,7 kg                   |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life                        | -0,116 kg                 |

|                                                                                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ekoprofil Siemens (SE)                                                                        | Siemens EcoTech |
| <b>Obwód główny</b>                                                                           |                 |
| <b>liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego</b>                                          | 3               |
| <b>regulowana wartość progowa prądu wyzwalacza przeciążeniowego zależnego od prądu</b>        | 1,8 ... 2,5 A   |
| <b>napięcie robocze</b>                                                                       |                 |
| • wartość znamionowa                                                                          | 20 ... 690 V    |
| • przy AC-3 wartość znamionowa maksymalny                                                     | 690 V           |
| • przy AC-3e wartość znamionowa maksymalne                                                    | 690 V           |
| <b>częstotliwość robocza wartość znamionowa</b>                                               | 50 ... 60 Hz    |
| <b>prąd roboczy wartość znamionowa</b>                                                        | 2,5 A           |
| <b>prąd roboczy</b>                                                                           |                 |
| • przy AC-3 przy 400 V wartość znamionowa                                                     | 2,5 A           |
| • przy AC-3e przy 400 V wartość znamionowa                                                    | 2,5 A           |
| <b>moc robocza</b>                                                                            |                 |
| • przy AC-3                                                                                   |                 |
| — przy 230 V wartość znamionowa                                                               | 0,4 kW          |
| — przy 400 V wartość znamionowa                                                               | 0,8 kW          |
| — przy 500 V wartość znamionowa                                                               | 1,1 kW          |
| — przy 690 V wartość znamionowa                                                               | 1,5 kW          |
| • przy AC-3e                                                                                  |                 |
| — przy 230 V wartość znamionowa                                                               | 0,4 kW          |
| — przy 400 V wartość znamionowa                                                               | 0,8 kW          |
| — przy 500 V wartość znamionowa                                                               | 1,1 kW          |
| — przy 690 V wartość znamionowa                                                               | 1,5 kW          |
| • częstotliwość przełączania przy AC-3 maksymalny                                             | 15 1/h          |
| • częstość przełączania przy AC-3e maksymalna                                                 | 15 1/h          |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                                       |                 |
| <b>liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych</b>                                    | 0               |
| <b>liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych</b>                                      | 0               |
| <b>liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych</b>                                   | 0               |
| <b>Funkcja ochronna i monitorowania</b>                                                       |                 |
| <b>funkcja produktu</b>                                                                       |                 |
| • wykrywanie zwarć doziemnych                                                                 | Nie             |
| • kontrola zaniku fazy                                                                        | Tak             |
| <b>klasa wyzwalania</b>                                                                       | CLASS 10        |
| <b>Wykonanie wyzwalacza przeciążeniowego</b>                                                  | Termiczny       |
| • zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu) przy AC przy 240 V wartość znamionowa | 100 kA          |
| • zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu) przy AC przy 400 V wartość znamionowa | 100 kA          |
| • zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu) przy AC przy 500 V wartość znamionowa | 100 kA          |
| • zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu) przy AC przy 690 V wartość znamionowa | 10 kA           |
| <b>zdolność wyłączeniowa eksploatacyjnego prądu zwarcia (Ics) przy AC</b>                     |                 |
| • przy 240 V wartość znamionowa                                                               | 100 kA          |
| • przy 400 V wartość znamionowa                                                               | 100 kA          |
| • przy 500 V wartość znamionowa                                                               | 100 kA          |
| • przy 690 V wartość znamionowa                                                               | 10 kA           |
| Wartość progowa prądu bezwłocznego wyzwalacza zwarcowego                                      | 52 A            |
| <b>Dane znamionowe UL/CSA</b>                                                                 |                 |
| <b>Prąd pełnego obciążenia (FLA) dla trójfazowego silnika AC</b>                              |                 |
| • przy 480 V wartość znamionowa                                                               | 2,5 A           |
| • przy 600 V wartość znamionowa                                                               | 2,5 A           |
| <b>Oddawana moc mechaniczna [hp]</b>                                                          |                 |
| • dla jednofazowego silnika AC                                                                |                 |
| — przy 230 V wartość znamionowa                                                               | 0,17 hp         |
| • dla trójfazowego silnika AC                                                                 |                 |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| — przy 200/208 V wartość znamionowa | 0,5 hp |
| — przy 220/230 V wartość znamionowa | 0,5 hp |
| — przy 460/480 V wartość znamionowa | 1 hp   |
| — przy 575/600 V wartość znamionowa | 1,5 hp |

#### Ochrona zwarciova

|                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>funkcja produktu ochrona zwarciova</b>                                                             | Tak         |
| <b>Wykonanie wyzwalacza zwarciowego</b>                                                               | Magnetyczny |
| <b>wykonanie wkładki bezpiecznikowej do sieci IT dla ochrony zwarciowej głównego obwodu prądowego</b> |             |
| • przy 400 V                                                                                          | GL/gG 25 A  |
| • przy 500 V                                                                                          | GL/gG 25 A  |
| • przy 690 V                                                                                          | GL/gG 20 A  |

#### Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>pozycja montażowa</b> | Dowolny                                                                         |
| <b>rodzaj montażu</b>    | Mocowanie śrubowe zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm zgodnie z DIN EN 60715 |
| <b>wysokość</b>          | 97 mm                                                                           |
| <b>szerokość</b>         | 45 mm                                                                           |
| <b>głębokość</b>         | 97 mm                                                                           |

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| • odległość do zachowania przy montażu szeregowym na boki | 0 mm  |
| • Odstęp do zachowania od uziemionych części przy 400 V   |       |
| — w dół                                                   | 30 mm |
| — do góry                                                 | 30 mm |
| — z boku                                                  | 9 mm  |
| • Odstęp do zachowania od części pod napięciem przy 400 V |       |
| — w dół                                                   | 30 mm |
| — do góry                                                 | 30 mm |
| — z boku                                                  | 9 mm  |
| • Odstęp do zachowania od uziemionych części przy 500 V   |       |
| — w dół                                                   | 30 mm |
| — do góry                                                 | 30 mm |
| — z boku                                                  | 9 mm  |
| • Odstęp do zachowania od części pod napięciem przy 500 V |       |
| — w dół                                                   | 30 mm |
| — do góry                                                 | 30 mm |
| — z boku                                                  | 9 mm  |
| • Odstęp do zachowania od uziemionych części przy 690 V   |       |
| — w dół                                                   | 50 mm |
| — do góry                                                 | 50 mm |
| — z tyłu                                                  | 0 mm  |
| — z boku                                                  | 30 mm |
| — z przodu                                                | 0 mm  |
| • Odstęp do zachowania od części pod napięciem przy 690 V |       |
| — w dół                                                   | 50 mm |
| — do góry                                                 | 50 mm |
| — z tyłu                                                  | 0 mm  |
| — z boku                                                  | 30 mm |
| — z przodu                                                | 0 mm  |

#### Przylączka/ Zaciski

|                                                                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>wykonanie przylączka elektrycznego</b>                                        |                                             |
| • dla głównego obwodu prądowego                                                  | Przylącze śrubowe                           |
| <b>schemat przylączeniowy złącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego</b> | Góra i dół                                  |
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów</b>         |                                             |
| • dla styków głównych                                                            |                                             |
| — jednożyłowy lub wielożyłowy                                                    | 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²             |
| — typu linka z tulejką kablową                                                   | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) |

|                                                                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| • przy przewodach AWG dla styków głównych                                                                                           | 2x (18 ... 14), 2x 12                                                                |
| <b>moment dokręcania</b>                                                                                                            |                                                                                      |
| • zestyków głównych w przyłączy śrubowym minimalny ...<br>moment dokręcania dla styków głównych przy zacisku<br>śrubowym maksymalny | 0,8 ... 1,2 N·m                                                                      |
| <b>wykonanie końcówki wkrętaka</b>                                                                                                  | Średnica 5 do 6 mm                                                                   |
| <b>wielkość końcówki wkrętaka</b>                                                                                                   | Pozidriv 2                                                                           |
| <b>wykonanie gwintu śruby zaciskowej</b>                                                                                            |                                                                                      |
| • dla styków głównych                                                                                                               | M3                                                                                   |
| <b>Dane związane z bezpieczeństwem</b>                                                                                              |                                                                                      |
| funkcja produktu nadaje się do funkcji bezpieczeństwa                                                                               | Tak                                                                                  |
| <b>Możliwość zastosowania</b>                                                                                                       |                                                                                      |
| • bezpieczne włączanie                                                                                                              | Nie                                                                                  |
| • bezpieczne wyłączanie                                                                                                             | Tak                                                                                  |
| <b>Okres użytkowania maksymalny</b>                                                                                                 | 10 a                                                                                 |
| <b>kontrola okres użytkowania związany z zużyciem konieczne</b>                                                                     | Tak                                                                                  |
| <b>Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920</b>                                           |                                                                                      |
| •                                                                                                                                   | 40 %                                                                                 |
| •                                                                                                                                   | 50 %                                                                                 |
| <b>Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920</b>                                                             | 5 000                                                                                |
| <b>Współczynnik awarii [FIT] z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920</b>                                               | 50 FIT                                                                               |
| ISO 13849                                                                                                                           |                                                                                      |
| <b>typ urządzenia zgodnie z ISO 13849-1</b>                                                                                         | 3                                                                                    |
| <b>przewymiarowanie zgodnie z ISO 13849-2 konieczne</b>                                                                             | Tak                                                                                  |
| IEC 61508                                                                                                                           |                                                                                      |
| <b>Rodzaj urządzenia bezpiecznego zg. z IEC 61508-2</b>                                                                             | Typ A                                                                                |
| <b>Wartość T1</b>                                                                                                                   |                                                                                      |
| • dla testowego interwału lub czasu życia zgodnie z IEC 61508                                                                       | 10 a                                                                                 |
| Bezpieczeństwo elektryczne                                                                                                          |                                                                                      |
| <b>stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529</b>                                                                        | IP20                                                                                 |
| <b>ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529</b>                                                                | zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu |
| <b>Wyświetlacz</b>                                                                                                                  |                                                                                      |
| wykonanie wskaźnika dla statusu przełączania                                                                                        | Przełącznik                                                                          |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                                                                                       |                                                                                      |
| General Product Approval                                                                                                            |                                                                                      |



[Confirmation](#)



[KC](#)

|                          |     |                   |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| General Product Approval | EMV | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



|                   |       |
|-------------------|-------|
| Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------|



[Confirmation](#)

|       |         |                 |             |
|-------|---------|-----------------|-------------|
| other | Railway | Dangerous goods | Environment |
|-------|---------|-----------------|-------------|

#### Więcej informacji

##### Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

##### Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2411-1CA10>

##### CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2411-1CA10>

##### Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2411-1CA10>

##### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2411-1CA10&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2411-1CA10&lang=en)

##### Charakterystyka: Zachowanie wyzwalań, I<sup>2</sup>t, prąd przewodzenia

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2411-1CA10/char>

##### Charakterystyka (na przykład Życie elektryczne, Częstotliwość przełączania

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RV2411-1CA10&objecttype=14&gridview=view1>



