

Datenblatt | Artikelnummer: 793-5666

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); dehnbar 5 - 5,2 mm; Aufdruck senkrecht; aufrastbar; weiß

<https://www.wago.com/793-5666>



Farbe: ■ weiß

Abbildung ähnlich

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Markierverfahren | Thermotransfer |
| Aufdruck | 1 ... 50 |
| Aufdruck Anzahl | 2 |
| Aufdruckausrichtung | Aufdruck senkrecht |
| Farbe des Aufdrucks | schwarz |
| Aufdrucktyp | Ziffern |
| Aufteilung des Aufdrucks | fortlaufende Ziffern je Streifen |
| Lieferform | Matte |
| Aufbau der Lieferform | 10 Streifen à 10 Schilder/Karte |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V2 |

Geometrische Daten

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Beschriftungsschild-/Streifenbreite | 5 ... 5,2 mm |
| Beschriftungsschildbreite | 5 mm |

Mechanische Daten

| | |
|-----------------|-----------------|
| Wischfestigkeit | EN 60998-1:2004 |
|-----------------|-----------------|

Werkstoffdaten

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Farbe | weiß |
| UV-Beständigkeit | EN 60068-2-5:2010 Procedure B |
| Halogenfrei | Ja |
| Gewicht | 8,5 g |
| Brandlast | 0,256 MJ |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------|---------------|
| Produktgruppe | 2 (Zubehör) |
| VPE (UVPE) | 5 St. |
| Verpackungsart | Beutel |
| Ursprungsland | DE |
| GTIN | 4044918954075 |
| Zolltarifnummer | 49119900000 |

Produktklassifikation

| | |
|-------------|----------------------|
| UNSPSC | 55121731 |
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-37 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-37 |
| ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 |
| ECCN | NO US CLASSIFICATION |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status | Compliant, No Exemption |
|------------------------|-------------------------|

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 793-5666



Handhabungshinweise

Anwendung




Lösen eines Streifens aus der WMB-Beschriftungskarte



Strecken eines WMB-Beschriftungsstreifens



Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Beschriften



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme