



Farbe: ■ grau

Technische Daten

Geeignet	für Endklammern (249-116 und 249-117); für 1 Einsteck- oder Selbstklebeschild und transparenten Schutzstreifen
Eigenschaften	einrastbar und höhenverstellbar von 43,5 mm bis 59,5 mm
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0

Geometrische Daten

Breite	10 mm / 0.394 inch
--------	--------------------

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Gewicht	1,5 g
Brandlast	0,041 MJ

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	50 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332188371
Zolltarifnummer	39269097900

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 9.0	EC002248
ETIM 10.0	EC002248
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 249-119	↓

Dokumentation

Ausschreibungstext			
249-119	19.02.2019	xml 2.79 KB	↓
249-119	04.01.2018	doc 24.00 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 249-119	↓

CAE Daten	
EPLAN Data Portal 249-119	↓
WSCAD Universe 249-119	↓
ZUKEN Portal 249-119	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Einsteckschild



Art-Nr.: 209-113

Pappschilder; für Laserdrucker; 9,5 x 25 mm; weiß

1.1.1.2 Etikett



Art-Nr.: 210-345

Etiketten; für Laserdrucker; permanent klebend; 9,5 x 25 mm; weiß



Art-Nr.: 210-808

Etiketten; für Smart Printer; 9,5 x 25 mm; weiß



Art-Nr.: 210-807

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 8 x 20 mm; 3000 Stück auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 210-708

Etiketten; für TP-Drucker; 9,5 x 25 mm; weiß

1.1.1.3 Schutzstreifen




Art-Nr.: 209-114

Schutzstreifen; transparent

Handhabungshinweise

Anwendung



Aufnahmen für:

- 1 x Einsteckschild
- 2 x WMB-Multibeschriftungsschilder oder
- 1 x WFB-Flächenbeschriftung