



Farbe: ■ grau

Technische Daten

Eigenschaften	schwenkbar
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Gewicht	0,7 g
Brandlast	0,018 MJ

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	50 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332315371
Zolltarifnummer	39269097900

Produktklassifikation

UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 9.0	EC002248
ETIM 10.0	EC002248
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 249-105	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 249-105	↓

CAE Daten	
WSCAD Universe 249-105	↓

ZUKEN Portal 249-105	↓
----------------------	-------------------

1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Einsteckschild



[Art-Nr.: 209-183](#)
Einsteckschild; weiß


1.1.1.2 Schutzstreifen



[Art-Nr.: 209-184](#)
Schutzstreifen; transparent

Handhabungshinweise

Anwendung



Dieser für die Gruppenkennzeichnung von Reihenklemmen entwickelte Gruppenschildträger vereint gleich mehrere – von unseren Anwendern gewünschte – Nutzen:

- Einsetzbar in allen Multiprofil-Beschriftungsaufnahmen bei Reihenklemmen ab 5mm-Klemmenbreite oder, wie in der Abbildung gezeigt, bei Distanzgehäusen
- Schwenkbar in 7 verschiedene, stabile Rastpositionen, für den optimalen Blickwinkel bei widrigen Einbauverhältnissen