



Farbe: ■ grau

### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsstrom 41 A

#### Ex-Angaben

Bemessungsstrom (Ex e II) 35 A

### Geometrische Daten

Breite	16 mm / 0.63 inch
Höhe	8 mm / 0.315 inch
Tiefe	24,6 mm / 0.969 inch
Brückerbelegung	1-3

### Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,097 MJ
Gewicht	6,5 g

### Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

### Kaufmännische Daten

Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
VPE (UVPE)	100 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918255356
Zolltarifnummer	85366990990

### Produktklassifikation

UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Downloads

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product Compliance 282-409	<a href="#">↓</a>
--	-------------------

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

282-409	19.02.2019	xml 2.51 KB	<a href="#">↓</a>
282-409	28.04.2017	doc 23.50 KB	<a href="#">↓</a>

## CAD/CAE-Daten

### CAD Daten

2D/3D Modelle  
282-409



### CAE Daten

EPLAN Data Portal  
282-409



WSCAD Universe  
282-409




ZUKEN Portal 282-409



## Handhabungshinweise

### Brücken



Zusätzliche Brückungsmöglichkeit für schaltungsbezogene Querbrückungen oder Steckmöglichkeit für Prüfadapter (209-170) auf der Wandleranschlussseite